

# 矿井避难硐室密闭门,煤矿避难硐室密闭门抵御高温高压

产品名称	矿井避难硐室密闭门,煤矿避难硐室密闭门抵御高温高压
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	6999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BMB 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 矿井避难硐室密闭门,煤矿避难硐室密闭门抵御高温高压

矿井避难硐室密闭门采用单扇向外开启方式,转轴采用平面轴承,保证门扇转动灵活,方便启闭;同样门扇采用门扇内凹陷技术,接触面采用双道密封,并且采用夹紧技术,使门扇与门框之间做到了较大限度的配合,保证门扇的密闭性。密封材料采用航空耐高压,耐高温材料,保证在煤矿发生任何情况下,都能够达到很好的密封效果。此外,密封方式我们采用了凹槽技术,使密封材料在关门情况下,保护在密封槽内,这样也做到了保护密封材料的效果。保障有害气体不能进入避难硐室内部,真正起到了避难硐室封闭效果。避难硐室隔离门及避难硐室密闭门均采用周边多点紧固的结构,密封条采用双道U型槽密封型式。开启灵活,密封可靠。

### 矿井避难硐室密闭门,煤矿避难硐室密闭门抵御高温高压

避难硐室防爆门是避难硐室的重要组成部分,在井下发成危险时他首当其冲的为遇险人员提供安全防护,避难硐室防爆门也是灾变后的zui后一重保障,为救援队的到达争取更多的时间,对减少伤亡有着重大意义。

避难硐室防爆门是井下紧急避难硐室的专用门,避难硐室防爆门可以抵御高温高压、隔绝有害气体,为避难人员创造基本的生存条件,为营救争取更多时间。

避难硐室门工作环境条件:

1、大气压力:80kPa~110kPa;

- 2、环境温度：-30 ~ 40 ℃；
- 3、平均相对湿度 95%（25℃）；
- 4、具有甲烷、煤尘可燃性混合物的煤矿井下；
- 5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；
- 6、水压：0~ 3.5MPa。