

DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀

产品名称	DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ973X、Y、X 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀外型及连接尺寸

公称压力DNLD1D2HD0L0L1L2N-M电装型号电机功率公称转矩重量0.6MPa5050901103703652833262194-M12DZ100.2510052.365501101304603652833262194-M12DZ100.251005380501251505903652833262194-M16DZ100.2510055100501451707803652833262194-M16DZ100.2510057.4125501752009503652833262198-M16DZ100.2510062150602002259803652833262198-M16DZ100.2510071.32006025528010533652833712198-M16DZ150.3715080.525070310335106036528337121912-M16DZ200.3720099.630080362395123036528337121912-M20DZ200.37200122.735090412445125036528337121912-M20DZ300.55300148400100462498176736528337121916-M20DZ300.55300158450120518550192056036547031016-M20DZ451.5450224500130568600201056036547031016-M20DZ451.5450241600140670705211056036547031020-M22DZ602.26003351.0MPa50501001253703652833262194-M16DZ100.251005465501201454603652833262194-M16DZ100.251006080501351605903652833262194-M16DZ100.2510062100501551807803652833262198-M16DZ100.2510066125501852109503652833262198-M16DZ100.2510076150602102409803652833712198-M20DZ150.37150842006026529510533652833712198-M20DZ200.3720010625070320350106036528337121912

-M20DZ200.3720012030080368400123036528337121912-M20DZ300.5530021835090428460125036528337121916-M20DZ300.55300230400100482515176756036547031016-M22DZ451.5450297450120532565192056036547031020-M22DZ451.5450369500130585620201056036547031020-M22DZ602.2600420600140685725211056036547031020-M27DZ602.26005201.6MPa50651001253703652833262194-M16DZ100.2510065065651201454603652833262194-M16DZ100.251006580701351605903652833262198-M16DZ100.2510068100701551807803652833262198-M16DZ100.2510074125701852109503652833262198-M16DZ100.2510077150802102409803652833712198-M20DZ150.371509620080265295105336528337121912-M20DZ200.3720011425094320355106036528337121912-M22DZ200.3720013530098375410123036528337121912-M22DZ300.55300230350100435470125036528337121916-M22DZ300.55300251400110485525176756036547031016-M27DZ451.5450130450120545585192056036547031020-M27DZ451.5450378500130608650201056036547031020-M30DZ602.2600435600140718770211056036547031020-M36DZ602.2600530

DMZ973H-16C电动暗板式刀型闸阀的安装使用

1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。