

# 东城双硅离型纸 双硅离型纸厂家 雅源淋膜纸

产品名称	东城双硅离型纸 双硅离型纸厂家 雅源淋膜纸
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇栗边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

## 产品详情

### 模切过程中离型纸的问题

因为现在有很多用户都反映有这种现象，其实离型纸不能完全靠刚开始的离型力来判断离型纸的本质，因为不同的涂布方式"不同的原纸都会有不同的离型力周期.还有就是离型纸的防渗透力，市场上还有一种格拉辛是用蜡硅油涂的，表面很漂亮，而且刚开始帖贴合的时候离型力很轻，但过几天后就撕不下来等现象，双硅离型纸批发，所以我建议用格拉辛zui好还是用正a品，不要用那些乱码的.3M9460的胶性比较粘，所以离型纸必须用涂布均匀，轻离型的离型纸，东城双硅离型纸，建议用无溶剂上硅的离型纸.大家在选择离型材料的时候，要做三个周期的测试，更应该做15天的高温高湿测试。只有通过了这样严格要求的离型纸，才是真正可靠的离型纸。

离型纸，又称硅油纸、防粘纸。主要起到隔离带有粘性的物体的作用，比如胶带，在使用时一般需要被剥离、扔弃。现在应用较广的主要是胶带或者带胶制品的载体，当然在食品、医疗卫生行业的应用就不在这里详细描述了。

### 无塑离型纸

普通的纸张都是由植物纤维组成，一般纸张表面不光滑，质地疏松，不适合直接涂布硅油，涂布硅油时会直接渗透到纸张内部和背面，需要事先对于纸张表面进行处理。处理方式有两种：一种是将纸张表面涂塑，形成一层薄薄的PE塑料薄膜层，形成淋膜纸；另一种是直接对纸张表面进行特殊处理，形成高亮度高光滑的表面，形成格拉辛纸。

离型纸的品种比较多，可根据加工工艺分为两个大类：无塑离型纸和有塑离型纸。

黄色离型纸单塑单硅离型纸可广泛用于背光模切、数码产品模切、手机模切、胶粘制品等行业。

储藏条件：

储存要求：苏州单塑单硅离型纸储存温度以22-28℃，相对湿度50%-70%环境下为佳，避免阳光直射及高温（40℃以上）及高温（70%RH以上）条件下储存。

生产格拉辛离型纸应该具备什么条件

离型纸的清洁度：其实就是指外观的清洁和清洁度。因为离型纸厂家的工作环境不同，几乎很难得是在无尘作事室里，双硅离型纸厂家，一般情况下，厂房好一点的会在环保和环境方面都有很大的优势，因为这些都会对清洁度出现影响。很多离型纸的清洁度不是在生产过程中遭到污染的。很大程度是由于在分切的时候，由于分切厂家的清洁度不高，酿成静电吸附才出现灰尘。

关于离型纸的选择，无塑双硅离型纸，主要是适合，没有好的，也没有坏的，国产有国产的优势，进口也有进口的强项。离型纸的选择等于是一个的过程，因为要综合考虑所有的因素，在各种因素均衡的情况下达到一个合理又能降低成本的效果。

东城双硅离型纸-双硅离型纸厂家-雅源淋膜纸(推荐商家)由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。东莞市雅源纸塑制品有限公司（[www.dgyrzs.com](http://www.dgyrzs.com)）位于东莞市茶山镇粟边村伟建工业二路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雅源淋膜纸在淋膜纸中享有良好的声誉。雅源淋膜纸取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。雅源淋膜纸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。