

额温枪检测用恒温房

产品名称	额温枪检测用恒温房
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

【额温枪检测用恒温房】基本说明

产品标题:额温枪检测用恒温房

产品别名:额温枪tm检验测试、额温枪生产测试

产品型号:KB-HWF-260T

原装日本进口OYO彩色触摸控制器

RS-232C将USB接口与计算机相连

远程计算机监控和数据采集

测试人员可随时进入测试区

具备各种安全保护装置，防火防水

【额温枪检测用恒温房】适用范围

额温枪检测用恒温房可以做温湿度调节或恒定试验或实验的房间，所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或者恒温恒湿房。本设备适用于大型产品或大型零部件、量大推车类产品或配件做试验及实验用，如尼龙制品、塑胶制品、汽车成品或半成品、电子电器件、塑料、化工、制药工业等产品做恒温、恒湿、低温、低湿、高温、高湿、高低温变化、恒定湿热变化、高低温交变湿热变化等试验。

【额温枪检测用恒温房】性能特性

1、工作室尺寸。

- 2、温度范围、温度程序有无变化，或者有急速的温度变化要求时，请给出参考温度变化速度。
- 3、湿度范围、有无温度低湿要求、有无湿度程序的变化要求。如果有，请指定温湿度范围图。
- 4.有无负载、负载没有发热或发热时，请提供参考功率。
- 5、有无外形尺寸要求:与产品进出试验室、设置位置、工作条件、维护条件有关，不增加不必要的故障。
- 6.有无试验架的装载要求。如果有的话，请给我参考要求。
- 7.电源条件和安装电力是否充足。
- 8、可选功能、可选部件、备件有无要求。
- 9.选择温湿度试验设备类，关注产品所需的温湿度范围，比较特殊时，应咨询本公司的工程师进行确认。

【额温枪检测用恒温房】技术参数

- 1、温度范围：RT ~ 85 或更高请致电说明。
- 2、（单/双）开门选择，如双：W（800+800）mm × H1900mmW；（可依客户要求选择或定制）
- 3、满足标准：GB/T5170.2-2008温度试验设备、GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法Bb、GJB 150.3-1986高温试验、GJB150.3(ML-STD0-810D)高温试验方法、GJB360.8-87(MIL-STD-202f)高温寿命试验。
- 4、工作噪音：A声级 70dB(A)(在环温25℃，回声少的隔音室内测得；采用A计权，测试8个点的平均值；各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米)
- 5、温度波动：温度： ± 0.5 （指控制器设定值和控制器实测值之差）

【额温枪检测用恒温房】售后服务

感谢您选择本公司的照明产品。本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修为一年，自购买日起一年内产品出现人为损坏故障时，本公司将免费修理。

【额温枪检测用恒温房】真实照片