

匀质板技术规程,水泥聚苯颗粒保温板生产线

产品名称	匀质板技术规程,水泥聚苯颗粒保温板生产线
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

匀质板技术规程,水泥聚苯颗粒保温板生产线三.环保害匀质改性防火保温板面砖饰面外墙外保温系统环保：不含有害物质，对环境无污染。匀质板生产线优势匀质板强度高、抗冲击、抗压性能好。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。]的粘结力匀质板设备采用用特种无机不燃矿物纤维、水泥、粉煤灰作为原料，经过发泡搅拌等工艺生产出防火等级可达a1级的新型a级匀质板。匀质防火保温板特点：1,保温隔热（0.11导热系数）：其保温,隔热性是玻璃的六倍,粘土的三倍,普通混凝土的十倍；2,轻质高强：为普通混凝土的1/4,粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当；立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻,强度高,延性好,抗震能力强的优越性.3,耐火,阻燃（墙板材—4小时耐火）：防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体；同时导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效火灾。8公分匀质板施工工艺介绍什么是匀质板可以在一些建筑物的外墙保温层中看到使用这种板。这种类型的电路板有其自己的时间并已经过测试。将来可以获得A2防火砖。其中，改性均化器可用作实际使用中的阻燃材料。无污染，无三废排放。生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，厚薄均匀，对生产场地等条件无特殊要求。可根据不同客户的要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材。满足不同消费者的需求。全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定。为连续大规模生产提供保证。采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。配有双振动装置，内在气泡，使板材更密实，更平整。输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。匀质保温板设备采用辊压式制板，具有自动铺布，自动布料、自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品。产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。匀质板具有原温、隔热、导热系数低，防火性能好，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，节约了宝贵能源。检查生物质燃烧机是否引风过大。以上是燃烧机在使用过程中易出现的问题，小编提醒大家不度担心，我们的***人员会在机器调试完毕之后把相关问题一一为您解答。2工作原理：随着自动化程度的提高，包装机的作、维护和日常保养更加方便简单，降低

了对作人员的专业技能要求。产品包装质量的好坏，直接与温度系统、主机转速精度、追踪系统的稳定性等息息相关。优异的防水性系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度。匀质板技术规程,水泥聚苯颗粒保温板生产线