

均质板设备,模箱压制匀质板生产设备

产品名称	均质板设备,模箱压制匀质板生产设备
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	120000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

均质板设备,模箱压制匀质板生产设备做防火隔离带,还可生产通用型材、异型材等。模箱水泥基切割设备匀质板切割锯匀质板模方生产线切割机1.水泥基切割设备采用多锯切割,一次可将大型坯体分切成几十块,切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求,将坯体切割成不同的规格,切割厚度从20mm到1500mm皆可。3.切割尺寸,误差很小。4.可切割大型坯体,坯体大宽度可以1000mm以上,长度可达3000mm以上,高度可达600mm。应用范围广。5.装机容量小,节电,切割能耗低。6.结构简单而紧凑,方便,占地面积小,切割用人少。7.水泥基匀质板切割锯机器主框架采用矩形钢管和各种特别连接件连接而成,活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、操作简便。是经相关部门批准注册的企业,位于廊坊市大城县,地理位置优越,交通十分便利!大城县大迪机械设备厂专业生产热收缩包装机,L型包装机,生物质燃烧机,硅质保温板设备,发泡水泥切割机,岩棉板包装机,发泡水泥设备,玻璃棉分条机、岩棉板分条机、聚合物保温板生产线,FS免拆模板生产线、水泥发泡稳泡机、水泥发泡母料、磁吸软门帘等系列产品,所有设备都采用加宽加厚原材料,设备使用期高出普通机型很多,对于长期使用、业务量大的客户是理想的选择。本厂建立完善的销售服务网络,以高配置低价位的产品进入市场,以过硬的质量和优良的服务意识赢得客户一致赞誉!我国建筑能耗约占全国总能耗的25%,且由于近年来住宅建筑迅速增多,年增长率高达15%。水泥基匀质板设备先将减水剂加入水(水温40左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。匀质板设备工艺流程:配料—制浆—制板—脱模—磨边—码垛—包装匀质板设备产出的匀质板不燃烧、耐高温、保温、强度高、质轻、环保等优势。保温:导热系数0.045~0.056W/(m²K)之间。节能环保:生产过程无需高温高压,产品、无害、无污染、无放射性,属绿色环保的新型节能建材。卓越的保温性水泥基设备具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。水泥基匀质板设备主要由电子计量装置、搅拌机、工作平台、抹平装置、传送设备及切割机等组成。耐候性强、寿命长。在干冷和潮湿天气,玻镁板性能始终稳固如一,不受凝结水珠和潮湿空气的影响,即使放于水中浸泡数日取出后自然风干,不会变形、变软,可以正常使用,不会发生吸潮返卤现象。2.切割规格可变。本机可根据制品要求,将坯体切割成不同的规格,切割厚度从20mm到1500mm皆可水泥基匀质切割设备自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能。化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续使用。生产原料易购。没有地域局限性。主要利用:水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等,经该设

备加工成型。生产工艺简单、成本低廉。均质板设备,模箱压制匀质板生产设备