

丹阳泡沫夹芯板围挡性价比高

产品名称	丹阳泡沫夹芯板围挡性价比高
公司名称	南京忠爱钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号
联系电话	13222443322

产品详情

关于材料：

- 1.进场时必须遵守甲方《材料进场管理要求》的规定；
- 2.严格按设计图纸加工制作，不允许使用废旧材料替代加工原材料；
- 3.钢材质量应符合国家标准；
- 4.焊接用的焊条应符合现行国家标准；
- 5.钢材表面锈蚀、麻点或划痕的深度不得大于该钢材厚度负偏差值的二分之一；钢材边和断口处不应有分层、夹渣等缺陷；
- 6.高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；严禁使用有锈蚀、裂纹、碰伤或混批的高强度螺栓。

.pvc围栏受热会膨胀吗

施工单位在安装护栏时，应考虑PVC型材和加强钢管热胀冷缩的因素。

pvc围栏的价格优势

塑钢护栏比钢、铁的价格稍高，但是按使用年限计算普通金属护栏网早已超过PVC护栏。钢铁护栏因锈烂，寿命较短，因此，以PVC护栏30年以上的长寿命而言，PVC护栏的综合价格和性能---价格比优势是十分明显的。

用户使用PVC塑钢护栏的抗风力设计

护栏设计能抗一般的风载荷，抵抗风载荷的大小取决于立柱和水平横杆的安装以及护栏的型式。栅条稀疏的护栏更能抵抗风载荷。按说明书要求安装，护栏就能抵抗正常风载荷，本公司的产品经过专门机关测定，抗风载能力合格。

工地围挡倒塌的预防措施

- 1、项目部认真做好天气变化资料的收集和发布，特别是台风、暴雨等恶劣气象情况更要及时发布和告知，以便于采取更为积极有效的应对措施。
- 2、加强每天上路巡查力度，对发现围挡有破损或倾倒倾覆的情况及时进行修复和修正加固，坚决把施工围挡倒塌和造成人员伤害的可能性降低。
- 3、工地围挡支架固定的铆钉密度，泡沫夹芯板围挡，工地围挡外侧增加与地面角铁固定密度。
- 4、按照指挥部要求增加每片围挡背面固定支撑，每片围挡背面支撑多增加三根方管，围挡底脚、背面都采取三角铁、方管与路边的防撞护栏柱焊接成一体的方式固定。

丹阳泡沫夹芯板围挡性价比高由南京忠爱钢结构有限公司提供。南京忠爱钢结构有限公司（www.njzhongai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。忠爱——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号，联系人：王经理。同时本公司（www.njjizhuangxiang.com）还是从事彩钢夹芯板定制，江苏彩钢夹芯板，彩钢夹芯板定制价格的厂家，欢迎来电咨询。