

楼层板生产厂家 芜湖楼层板 锦弦钢结构

产品名称	楼层板生产厂家 芜湖楼层板 锦弦钢结构
公司名称	芜湖锦弦钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区保顺路1号
联系电话	13625531509 13625531509

产品详情

楼承板产品应用及特点

楼承板产品应用广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

楼承板主要特点

- 1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼承板楼承板层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生比较大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。
- 4：在悬臂条件下，楼承板仅作为长期性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

楼承板安装过程中的注意事项

- (1)先在铺板区弹出钢梁的中心线，主梁的中心线是铺设楼承板固定方位的操控线。由主梁的中心线操控镀锌楼承板搭接钢梁的搭接宽度，芜湖楼层板，并决定楼承板与钢梁熔透焊接的焊点方位。
- (2)选用等离子切割机或剪板钳裁剪边角，裁切放线时富余量应操控在5mm范围内，浇筑混凝土时应采纳方法，避免漏浆。

(3)吊运时选用专用软吊索，以确保楼承板板材全体不变形、部分不卷边。钢结构设计多层的一般选用3层一节柱安装工艺，(单层的就不用多说了)安装楼承板时与钢结构柱梁同步施工，至少应相差3层。因而楼承板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，而起重工应分层在梁柱间操控。

(4)在堆料场所将楼承板分层分区按料单清理出，并注明编号，区别清楚层、区、号，用记号笔标明，并准确无误地运至施工定部位。

原材料成本涉及楼承板采购价格计算的四大要素，包括，型号、厚度、屈服强度、镀锌含量。

因此，楼承板询价之前，应该明确需求，确定型号、厚度、材质等，以确保中构为您给出合理的价格，让您采购到质量保障的材料。

厚度：同一板型，其他要求相同，楼承板越厚，用钢量越大，价格越高。

屈服强度：同一种板型，其他要求相同的情况下，屈服强度越高，价格越贵。钢板屈服强度 F_y 视设计要求而定，楼层板价格，一般为Q235、Q345、Q410更高强度的钢板不宜用作组合楼板，因为钢板的属性较差。

镀锌量：同一板型，楼层板生产厂家，其他要求相同，镀锌量越高，价格越高。制作压型钢板的冷轧钢板（钢卷）须连续热浸镀锌，镀锌量视设计要求而定。

因此，不同的要求，楼承板的价格不同，不能用简单的价格标准衡量供应商。当然，中构楼承板的专业服务人员也将根据客户楼承板的应用工程，推荐更匹配的产品。

楼层板生产厂家-芜湖楼层板-锦弦钢结构由芜湖锦弦钢结构有限公司提供。芜湖锦弦钢结构有限公司（www.whjxgangjiegou.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！