

# MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

产品名称	MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
公司名称	天津市通联线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	天联:MHYV煤矿 钢丝铠装:护套通信软电缆 大城:产品型号
公司地址	廊坊市大城县毕演马村
联系电话	15832680396 13333267973

## 产品详情

自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和

4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

品型号：MHYV|MHYVR|MHYAV|MHJYV|MHYVP|MHYVRP|MHYBV|MHY32|MHYA32|MHYV32|

执行标准: MT818.14-1999 Q/TY1002-2004 Q/TY1001-2009 Q/TY1002-2009。

产品型号、规格及用途：

1) MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆， $(1 \times 2、2 \times 2、1 \times 4、5 \times 2) \times 7/0.28\text{mm}$ ， $1 \times (2 \sim 7) \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ 、 $(2 \sim 10) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ ；用于平巷、斜巷及机电硐室。

2) MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆； $1 \times (2 \sim 7) \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ 、 $(2 \sim 10) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ ；用于对柔软性要求较高平巷、斜巷及机电硐室。

3) MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆； $1 \times (2 \sim 7) \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ 、 $(2 \sim 10) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ ；用于有屏蔽要求平巷、斜巷及机电硐室。

4) MHYVRP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆； $1 \times (2 \sim 7) \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ 、 $(2 \sim 10) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ ；用于对柔软性要求较高并有屏蔽要求平巷、斜巷及机电硐室。

5) MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆， $(20 \times 2、30 \times 2$

、 $50 \times 2$ )  $\times$  (0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm) 用于较潮湿的斜井和平巷。

6) MHJYV煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆； $(1 \times 2、2 \times 2) \times (4/0.28\text{mm铜线}+3/0.28\text{mm钢线})$ ；用于机械损伤较高的平巷和斜巷。

7) MHYBV煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆； $1 \times (2 \sim 7) \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2、(2 \sim 10) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ ；用于机械冲击较高的平巷和斜巷。

8) MHY32煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆； $1 \times (3 \sim 7) \times (0.75 \sim 1.5) \text{mm}^2、(2 \sim 19) \times 2 \times (0.5 \sim 1.5) \text{mm}^2$ ；用于竖井或斜井。

9) MHYA32煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层

聚氯乙烯护套通信电缆， $(5 \sim 100) \times 2 \times (0.5\text{mm}$