

300A柴油发电电焊机出口配套

产品名称	300A柴油发电电焊机出口配套
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

300A柴油发电电焊机出口配套我们先要明确什么是“产品的质量水平”，质量是“一组固有特性满足要求的程度”，若对质量水平进行量化，可以认为是产品某个质量特性的指标，这个指标确定可以来源于顾客的要求，也可以是法规的要求，总之满足了这个指标，就是说满足了顾客的要求或者说是满足了组织的相关方要求。从质量经济性角度来看，质量经济性是综合考虑顾客满意和组织的过程成本、综合考虑顾客和组织的利益，从中寻找佳结合点。一台普通型柴油发电电焊机电焊机电焊机组主要由柴油机、发电电焊机电焊机以及控制系统三部分组成，柴油机和发电电焊机电焊机有两种连接方式，为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电电焊机电焊机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前市场上的柴油发电电焊机电焊机电焊机组使用刚性连接的比较多些，柴油机和发电电焊机电焊机连接好之后安装在公共底架上，然后配上各种起保护作用的传感器，如水温传感器，通过这些传感器，直观地把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定个上限，当达到或过这个限定值的时候控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电电焊机电焊机电焊机组就是采取这种方式起自我保护作用的。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：BT-300TSI

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：185/195

备注：图片仅供参考 请以实物为准