

400A工业发电电焊机

产品名称	400A工业发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

400A工业发电电焊机易操作性

轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛 可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。交流电焊机具有焊接电流的可调节性。为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。如果使用环境的气温和湿度比较特殊，应选用符合环境要求的特殊性能的电焊机。欧洲狮动力其技术及丰富经验体现于每台发电机电焊机上,保证每台发电机电焊机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

GT-400TSI柴油发电电焊机技术参数：

型号：GT-400TSI

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准