

# 10kw汽油发电机发电稳定

产品名称	10kw汽油发电机发电稳定
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

10kw汽油发电机发电稳定双电源自动切换智能控制器以微处理器为核心，可检测市电、机电两路电压，对出现的电压异常（过压：276—288VPh—N、欠压：170—180VPh—N）做出准确的判断，经延时后控制ATS切换，还具有市电异常时，经延时后发出启动发电机组信号及面板LED清楚显示ATS开关工作状态功能。

双电源自动切换开关作为“市电—机电”的自动转换开关，采用电磁驱动、电气机械同时连锁机构。当市电侧电压继电器检测到电压信号（如，失压、欠压）时，机电侧继电器动作，同时接通其控制的时间继电器，经过延时后，再接通中间继电器，为其控制的整流桥供电，驱动电磁线圈，开关动作机电的回路接通。当市电恢复正常时，其电压继电器动作，经过延时后，接通中间继电器，为整流桥供电，驱动电磁线圈，开关动作，恢复市网供电，同时机组终止供电。

型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：B-R670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140\*655\*930mm

净 重：210KG