

液体恒温箱FYL-YS-430L

产品名称	液体恒温箱FYL-YS-430L
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

液体恒温箱FYL-YS-430L公司简介

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 是干燥箱 (柜)、 - (柜)、 试验箱 (柜)、 防潮柜、 恒温箱 (hengwenxiang) (柜)、 生化- (柜)、 干燥培养两用箱 (柜) 等产品专业加工的私营独资企业， 公司总部首都、 国家中心城市、 中国的政治中心、 文化中心， 中国经济、 金融的决策和管理中心， 北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.

) 拥有完整、 科学的质量管理体系。 北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.

) 的诚信、 实力和产品质量获得业界的认可。 欢迎各界朋友莅临北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 参观、 指导和业务洽谈。

液体恒温箱FYL-YS-430L公司产品介绍

福意联 “ 以德敬人， 以诚立人 ” 已成为公司的经营服务宗旨， 公司所涉及的产品医疗、 农业、 纺织、 石油、 化工、 环保、 电子、 地矿、 冶金、 机械、 光学、 通讯、 科技教学、 医疗卫生等领域遍布检验、 军工、 食品、 超市、 建筑、 市政、 水利、 电力、 勘探、 大专院校、 政府单位、 科研单位。 产品以其的性能， 快捷周到的售后服务， 物超所值的价格， 畅销产品遍布各省、 市、 自治区， 港澳及东南亚等地区， 深受国内外广大用户的好评。

液体恒温箱FYL-YS-430L图片

液体恒温箱FYL-YS-430L产品特点

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 5、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 6、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

液体恒温箱FYL-YS-430L产品参数

设备型号	温控范围	标配层架	箱体尺寸mm
新型智能立式宽温型			
FYL-YS-151L	0~100	4个层架	595*565*860
FYL-YS-281L	0~100	5个层架	595*565*1440
FYL-YS-431L	7个层架	595*675*1795	
智能多功能型			
FYL-YS-150L	2~48	3个层架	595*570*865
FYL-YS-280L	2~48	595*570*1445	
FYL-YS-430L	595*680*1805		
FYL-YS-230L	3个层架	595*590*1215	
FYL-YS-310L	595*695*1315		

液体恒温箱FYL-YS-430L售后

- 一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。
- 二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或优质产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以*优惠的价格提供给贵方。

勤发发