

# PCTA 美国伊士曼 DS1010

产品名称	PCTA 美国伊士曼 DS1010
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PCTA 美国伊士曼 DS1010

PCTA的主要特性

### 1)出众的热成型性能

PCTA板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高。

### 2)坚韧性

PCTA板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍，比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETA板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力，有助于防止破裂。

### 3)耐候性

PCTA板材提供了\*\*的耐候性。它可以保持产品的坚韧性，防止变黄。它含有紫外线吸收剂，可共挤成一保护层，保护了板材免受紫外线的有害影响。

### 4)加工简便

PCTA板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯，不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理

### 5)\*\*的耐化学性能

PCTA板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂

## 6)环保性

PCTA板材基材均为环保材料，符合食品接触管理要求。

## 7)经济性

它比PC板便宜，比压克力经久耐用。

PBT 德国巴斯夫用途:

- 1、电子电器:无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;
- 2、汽车:车门把手、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;
- 3、工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT 德国巴斯夫特点:

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能)，电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT(增强、改性PBT)主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套.PBT 德国巴斯夫用途: