

德国玛莱宝油墨 玛莱宝 多色

产品名称	德国玛莱宝油墨 玛莱宝 多色
公司名称	上虞市丽达印刷有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:玛莱宝 颜色:多色 印刷方式:移印、网印
公司地址	中国 浙江 上虞市 百官街道凤山路168号
联系电话	086 0575 82217791 13806761741

产品详情

品牌	玛莱宝	颜色	多色
印刷方式	移印、网印	单件净重	-- (g)
着色力	- (%)	细度	- (um)
粘度	100 (S)	适用对象	塑料
流动度	--- (mm)	保质期	24 (个月)

功能特点 1 干燥 物理干燥很快的油墨。20 气温条件下干燥5-10分钟可进行加印。在50 的隧道式干燥机中干燥20-30秒即可堆放。若使用高效能及通风能力的干燥机温度可降至40 ，以减少对工件的损害。

2 耐褪色性 除sr520，536，568，823和839外，sr系列油墨含有耐褪色性绳索的颜料。对于长期户外使用，通常我们建议用印刷光油sr911覆涂整个表面。sr油墨所采用的颜料具有耐溶剂和增塑剂的特性。

3 抗压性 在正确及彻底的干涸后，墨膜呈很好的附着性、耐刮耐磨性和抗粘着性。sr油墨对汽油有很好的抗性（sr170除外）。sr170遮光白因色素沉积高，不适于制模（建议采用sr070或sr270白色）。sr油墨硬硬化剂一起使用能达到最高抗化学性和耐碱性。sr油墨的干涸过程中温度不能低于15 ，否则会对墨膜造成不可逆的损坏。

应用范围 专设计用于干印刷硬性不干胶、abs、san、丙烯酸纤维（哑加力）、pc、预处理pet膜和卡纸。若添加硬化剂h1，用于印刷热塑性塑料（如蜜胺树脂）、薄阳极化铝及处理过的pom或涂漆承印物等，也能获得良好的附着力。光泽度高，是印刷优质标签、张贴品、展示牌、各种工业文字、标尺和薄膜开关的最佳选择。

技术参数
玛来宝配色系统中包括21种基本颜色、一系列耐褪色性强的颜色、hks色和潘通色（pantone）。