

胶粘剂MD118 水性胶粘剂 南京百聚

产品名称	胶粘剂MD118 水性胶粘剂 南京百聚
公司名称	南京百聚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区马群百水桥创业园38号
联系电话	13814003103

产品详情

水性胶黏剂在具体使用过程中，应注意以下事项。

使用水性胶黏剂前，一定要把水性胶黏剂在胶桶中缓慢搅拌5~10分钟，保证水性胶黏剂中的多种助剂混合均匀。

尽可能使用反向转动的匀胶辊。反向展平辊对产品表现的影响很大，通过调节速度，可使产品表现达到效果。

上胶槽和水性胶黏剂桶之间必须使用空气隔膜泵，使用前将泵清理干净，MD118粘剂，不能存有其他溶剂。

烘箱温度设置为80、85或95（温度达到设定值后才可开机）。此外，风量对于水性胶黏剂的干燥很重要，所以烘箱的进风量和排风量要放到，尽量将湿热空气带走。

为了防止堵版，水性胶黏剂，在停机时必须将松开，胶粘剂MD118，并使上胶辊浸润在水性胶黏剂中保持转动。

为了防止机速过高产生气泡，水性胶黏剂MD118，可以在胶槽中放一根匀墨棒。

使用结束后，先用水擦去上胶辊上的水性胶黏剂，再用乙酯做彻底清洗。如果产生堵版，就需要用清洗。

水性胶黏剂以高分子聚合物、水溶性树脂等为主要原料，以水为溶剂，气味较小，环保无毒。随着人们环保意识的不断提升，近年来水性胶黏剂开始成为市场的主流。在实际应用中，一些包装印刷企业对水性胶黏剂缺乏足够的认识，由此引起一些质量问题。其中，水性胶黏剂“黏结难”的问题是困扰许多包装印刷企业的技术瓶颈之一。

水性胶粘剂的应用范围有哪些？

水性胶粘剂应用范围是非常广的，包括汽车、压敏胶都是水性胶粘剂的应用范围。关于材料是否有局限性，也是要看我们需要达到什么样的性能指标，比如说我们需要低温的性能，比如需要拉伸强度和粘结强度都有一些要求的时候，可能聚氨酯比较适合。

水性胶粘剂在汽车内饰中有哪些应用？应用注意要点，性能要求有哪些？

水性胶粘剂不仅仅可以降低VOC的排放，还可以提供跟溶剂型体系的提供一样的性能。举几个例子，包括在驾驶员座舱控制面、门板、顶棚等聚氨酯胶粘剂都得到了很好的应用。

胶粘剂MD118-水性胶粘剂-南京百聚(查看)由南京百聚科技有限公司提供。南京百聚科技有限公司 (njbjk.j.tz1288.com) 是一家从事“水性油墨助剂,水性上光油助剂,水性色浆助剂,水性粘合剂助剂等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“百聚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使百聚科技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！