

桥梁市政护栏 聊城兴海物资公司

产品名称	桥梁市政护栏 聊城兴海物资公司
公司名称	聊城市兴海物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区长江路与东环路口东南角
联系电话	15306354596

产品详情

桥梁市政护栏支架是常用的护栏支架。桥梁市政护栏支架又叫ZG25牛角护栏支架、防撞支架，铸钢支架、铸铁护栏防撞支架。我公司出产的桥梁市政护栏底座就是外形呈牛角形这一种，底座上部分有必定的弧度，顶端有一个孔，一般用于穿直径80mm的钢管，按高度不同分为300mm和350mm两种标准，与钢管等配套使用构成桥梁市政护栏。

这种桥梁市政护栏底座首要用于大型公路桥梁或高速公路支撑护栏钢管。配套钢管直径为标准的80mm(也可做成异型尺寸)。其二者配合所构成的桥梁市政护栏可起到吸收碰撞能量、迫使失控车辆改变方向并使其恢复到原有行进方向，防止其越出路外或下跌桥下的效果。

优点一：防腐方式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。运用寿命可达10年以上

优点二、桥梁市政护栏采用选用低碳钢丝，轧弯成型，弯度70mm或150mm。

优点三、桥梁市政护栏结构精练、便于运输、装置不受地形起伏限制。桥梁市政护栏是关于山地、坡地、多弯地带顺应性极强。

优点四、桥梁市政护栏巩固耐用、价钱中等偏低，能够说是物美价廉。

优点五、固然主要是作为桥梁市政护栏运用，但也可用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、公路、铁路、飞机场、小区、港口码头、畜牧、养植等的防护。

桥梁市政护栏吊物在起吊离地0.5米时检查吊索具的安全情况，确认桥梁市政护栏是否绑扎牢固平衡后，桥梁市政护栏，确定安全后方可起吊至工作面。起吊应平稳缓慢，桥梁市政护栏两端采用20mm粗的麻棕绳为牵引绳，这里要求长度不小于20米，作为桥梁市政护栏在提升的过程中保持平衡使用。禁止在风速五级以上的天气进行吊装作业，桥梁市政护栏不得悬空过度。

桥梁市政护栏吊装作业由专职起重工指挥。本工程指挥采用对讲机指挥，在视线或盲区要设两人指挥起重作业。钢梁吊装到位，高强螺栓的初拧及终拧过程采用吊篮的方式，用直径20的钢筋做骨架，直径12的钢筋做辅材料焊接成双拼吊篮，用汽车吊吊到钢梁的拼接，方便工人的操作。工人在吊篮工作时，应将保险带系在吊篮上。

桥梁市政护栏-聊城兴海物资公司(图)由聊城市兴海物资有限公司提供。聊城市兴海物资有限公司(www.lcxhhl.com)是从事“防撞护栏,桥梁护栏,耐候景观激光切割加工,耐磨板激光切割加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理。