

## 轻质砖隔墙造价 轻质砖隔墙 龙建轻质砖隔墙

产品名称	轻质砖隔墙造价 轻质砖隔墙 龙建轻质砖隔墙
公司名称	意象空间装饰材料（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖工业园区
联系电话	18327042966

### 产品详情

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

不燃材料安全、防火、使用寿命长，不燃绿色节能产品属不燃保温材料，安全性能非常高。完全达到与联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料防火标准。保温层与基层墙面粘结牢固，抗开裂、抗空鼓、抗脱落，抗风压、抗冲击、耐候性能佳。墙体不会因为夏季高温膨胀而产生开裂、空鼓现象；也不会因为冬季寒冷收缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，轻质砖隔墙造价，加快建设步伐，轻质砖隔墙价格，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

表观密度（Kg/m<sup>3</sup>）：材料的表观密度在一定程度上影响其导热系数，轻质砖隔墙，表观密度不合格的材料将直接导致其物理性能下降，如强度，尺寸稳定性等。

压缩强度（MPa）：指试件在10%变形下的压缩应力。它关系到该面层系统的耐久性和耐冲击性。

尺寸变化率（mm）：尺寸变化率大的材料将导致该系统面层的开裂。

水蒸气透系数[ng/(Pa·m

s)]:该性能决定了对水蒸气透过的性能，在一定程度上决定了墙面的结露与否。

氧指数：需阻燃型，否则防火不能达标。

轻质砖隔墙广泛用于工业用房、办公写字楼、学校、医院、宾馆、酒店、商城、超市、别墅、公寓、仓库等。我们本着“集思精作，求实重誉”的经营方针是，逐步优化各项管理，加快建设步伐，为开发出更多新型建筑材而不懈努力。

隔热保温研发背景：传统的保温隔热材料是以提高气相空隙率，降低导热系数和传导系数为主。纤维类保温材料在使用环境中要使对流传热和辐射传热升高，轻质砖隔墙施工，必须要有较厚的覆层；而型材类无机保温材料要进行拼装施工，存在接缝多、有损美观、防水性差、使用寿命短等缺陷。为此，人们一直在寻求与研究一种能大大提高保温材料隔热反射性能的新型材料。

轻质砖隔墙造价-轻质砖隔墙-龙建轻质砖隔墙由意象空间装饰材料（武汉）有限公司提供。意象空间装饰材料（武汉）有限公司（longjian.tz1288.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙建一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：石经理。