

柴油供应 百色柴油 舟山煜然

产品名称	柴油供应 百色柴油 舟山煜然
公司名称	浙江舟山煜然石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省防城港市永福路商会大厦
联系电话	18977777158

产品详情

浙江舟山煜然石油化工有限公司工程材料贸易在广西主营：柴油，沥青油，水泥，砂石，钢材等，以仓储和销售各种柴油燃料油为主。专用运油车20辆，年销售数量3万吨以上，保证任何用户24小时内到油，全天候售后服务。

着火性（十六烷值）

高速柴油机要求柴油喷入燃烧室后迅速与空气形成均匀的混合气，并立即自动着火燃烧，因此要求燃料易于自燃。从燃料开始喷入气缸到开始着火的间隔时间称为滞燃期或着火落后期。燃料的自燃点（在空气存在下能自动着火的温度）低，则滞燃期短，即着火性能好。

浙江舟山煜然石油化工有限公司工程材料贸易在广西主营：柴油，沥青油，水泥，砂石，钢材等，以仓储和销售各种柴油燃料油为主。专用运油车20辆，年销售数量3万吨以上，保证任何用户24小时内到油，全天候售后服务。

铜片腐蚀

按GB/T 5096方法进行测定。方法概要：把一块已磨光好的铜片浸没在一定量的试样中，并按产品标准要求加热到的温度，柴油批发，保持一定的时间。待试验周期结束时，柴油供应，取出铜片，经洗涤后与腐蚀标准色板进行比较，确定腐蚀级别。水分按GB/T 260方法进行测定。

方法概要：将一定量试样与100mL无水溶剂混合后进行蒸馏不超过1小时，按中收集的水体积计算出试样水分。

浙江舟山煜然石油化工有限公司工程材料贸易在广西主营：柴油，沥青油，水泥，砂石，钢材等，以

仓储和销售各种柴油燃料油为主。专用运油车20辆，年销售数量3万吨以上，百色柴油，保证任何用户24小时内到油，全天候售后服务。

残碳

按GB/T 268方法进行测定。方法概要：将适量的试样置于坩埚内进行分解蒸馏，残余物经强烈加热发生裂化和焦化反应，在加热 30 ± 2 分钟后，通过炭残余物的质量计算出残炭值。

柴油供应-百色柴油-舟山煜然(查看)由浙江舟山煜然石油化工有限公司提供。浙江舟山煜然石油化工有限公司 (zhoushanyuran.tz1288.com) 有实力，信誉好，在浙江舟山的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进舟山煜然和您携手步入辉煌，共创美好未来！