

阜阳环氧地坪 泉利施工快捷 环氧地坪工程

产品名称	阜阳环氧地坪 泉利施工快捷 环氧地坪工程
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

防腐环氧地坪的含义、适用范围和性能特点

抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。使用在电镀、化工、食品、制药、印染、五金、机械等厂房防腐蚀地板及污水处理。

环氧防腐地坪

适用范围

电镀、化工、食品、制药、印染、五金、机械等厂房防腐蚀地板及污水处理。（机械制造厂、五金厂等需加强抗冲击、抗拉伸地板、电镀厂、化学行业等对防腐性能有特殊要求的地板，如耐酸、碱池、贮罐等，屋顶、楼板防龟裂。）

性能特点

- 1、抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。
- 2、耐冲击、负重荷、抗拉强度好、整体性特优。
- 3、美观耐用，兼具防尘、防龟裂、防漏水。

耐磨地坪基层混凝土的要求

- 1、基层砼的强度应 C25，其水灰比尽可能小。

- 2、混凝土中最大的碎石骨料粒径 30MM为宜。
- 3、混凝土的坍落度应控制在3-4CM，商品混凝土的坍落度应控制在12-14CM。
- 4、碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5、不能采用低热水泥及引气助剂。
- 6、采用模板分仓浇注法，环氧地坪工程，按地台设计高设置模板(以钢模为宜)，并涂敷模板油，阜阳环氧地坪，模板宽度以5-6米为宜。用水平仪随时检测模板标高，环氧地坪哪家好，对偏差处使用契行块调整。
- 7、混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业。

环氧自流平地坪适用哪些场所

- 1、环对于楼房大厅、展览大厅、超级商场、商用大楼、高1级娱乐场所及体育场馆等。这些高要求的公共场所需要环氧自流平，因为它具有清洁、耐磨、防滑剂环境雅致的地方。
- 2、如医院、写字楼、办公室及机关大楼等，这些场所需要高洁净度要求的场所也需要环氧自流平。

环氧自流平漆在其装饰功能和使用功能上都比自流平环氧地坪更有优势，因此环氧自流平使用的范围也就广泛了很多。它不仅在商用及民用建筑的装饰地面上应用，而且还能适用在工业厂房车间地面上。

阜阳环氧地坪-泉利施工快捷-环氧地坪工程由安徽省泉利环保科技有限公司提供。安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泉利一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。