

电源柜公司 宁波电源柜 漫越电器

产品名称	电源柜公司 宁波电源柜 漫越电器
公司名称	江苏漫越电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区石桥镇长盛北路26号
联系电话	13705280935

产品详情

发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源，而直流屏就是用来供应这种直流电源的，它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源，是当代电力系统控制、保护的基础。现代科学技术，尤其是计算机技术和通信技术的发展，使电力系统向着综合自动化、电站无人值守和网络化集中管理的方向发展，作为电力系统重要组成部分的直流电源系统为了使其自身的电源质量、可靠性到自动化程度都有待进一步提高，一体式电源柜，

有两个进线柜的这种供配电高压柜就是标准术语里常说的“双线制供电”方法，即：两台进线柜可以一用一备，也可以分列运行。其次，该款高压柜属于“一用一备”的运行方式。

送电流程如下：

1#进线柜上电后，I-line出线柜直接与1#进线柜相连，第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。

如果1#主进线停电，可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输：

- 1、打开1#进线柜的真空断路器：将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时，断开完成。
- 2、使用翘板将断路器从工作位置摇到测试位置，电源柜公司，取下部分和第二部分的插座机柜断路器的所有部分。
- 3、合上2号进线柜断路器：向右旋转旋钮。检查测量柜，检查电压是否正常。

高压开关柜的原理

- 1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）。

2、高压开关柜内的接地刀在合位时，宁波电源柜，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）。

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）。

交流输入电压： $380V \pm 15\%$ （三相） 电网频率： $50HZ \pm 10\%$ 功率因数： 0.92 输入过压告警： $437V \pm 5V$
输入欠压告警： $320V \pm 5V$ 输出电压范围： $180V-320$ 连续可调，直流电源柜， $90V-160V$ 稳流精度： $\pm 0.5\%$
稳压精度： $\pm 0.5\%$ 效率： 94% 纹波系数： 0.1% 输出欠压保护： $196V \pm 2V$ ， $98V \pm 2V$ 输出过压保护： $325V \pm 5V$ ， $162V \pm 2V$ 相对湿度： 90% （ 20 ± 5 ） 绝缘电阻： $10M$ 可闻噪音： $45dB$ 环境温度： $-5 \sim +45$ 机械性能：绝缘强度：输出对地、输入对地、输入对输出施加 $2KVAC$ 时间 $1min$ 无飞弧无闪络
尺寸： $2260mm \times 800mm \times 600mm$

电源柜公司-宁波电源柜-漫越电器(查看)由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司（www.zj-mydq.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！