

中山新型轻质隔墙板 新型轻质复合隔墙板 三达建材

产品名称	中山新型轻质隔墙板 新型轻质复合隔墙板 三达建材
公司名称	惠州市三达建筑环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县湖镇镇莲塘村
联系电话	13530165094

产品详情

隔墙装修用什么隔墙材料划算?

三达告诉您隔墙装修用什么隔墙材料划算？1、石膏龙骨：我们龙骨打好框架后，然后再使用石膏板封闭，就成了石膏龙骨。龙骨分为木龙骨和轻钢龙骨两种，木龙骨一般用的材料是松木，它的规格比较多，能进行加工；轻钢龙骨规格比较固定，它的厚度一般都只有75毫米。石膏龙骨的自重是轻的，而且拆装也很方便，但是隔音和保温效果相对而言比较差。2、玻璃砖：玻璃砖就是我们所说的空心玻璃砖，它是以烧熔的方式把两片玻璃胶合在一起的。施工时用玻璃胶混合水泥，把边隙密合就可以了。玻璃砖的隔音和保温比较好，能满足我们采光的要求，而且它的花样和颜色很丰富、美观，但是造价比较高，通常每块砖达到20多元，在后期装修过程中不会大量的使用。3、轻质隔墙板：轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害多种轻集料组成。

轻质隔墙板施工前期的施工条件

轻质隔墙板施工前期的施工条件：1、检查框架是否符合规范，是否达到设计标准的强度。grc隔墙板以低碱度水泥砂浆为基材，耐碱玻璃纤维做增强材料，制成板材面层，经现浇或预制，与其他轻质保温绝热材料复合而成的新型复合墙体材料。内置钢筋混凝土肋，并填充绝热材料内芯，以台座法一次制成的新型轻质复合墙板。2、将其楼层需要进行的

工作面进行干净的冲洗，检查楼板的密实度。轻质墙板使用原料不含对人体有害物质，无性A类产品，符合国家G/T23451-2009标准。内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材料或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成，生产自动化程度高，规格品种多。3、墙面没有进行粗略的抹灰装修。楼板的底面也没有进行施工，底面必须保持干净。4、将要施工的地方的图纸和施工人员进行交底，必须让施工人员知道施工的过程。5、对于特殊的工作任务的人员，必须进行认真审核，达到技术水平要求的高度在进行施工，进施工责任落实到人。

轻质隔墙板产品优势：1、抗震效果好弹性模量低，对冲击能吸收快，抗震级别能达到8级。2、埋设线管方便科学生产工艺使产品具有高度性，拼缝，而且易于加工，可切锯、剔凿线槽等。改变以往砖墙埋线困难的局面。强度高采用螺杆挤压方式生产，故强度较高，加上板的连接处采用凹凸槽方式连接，故整体承载能达到甚至超过普通砖砌体的强度。3、轻质隔墙板施工便捷轻质墙板因是板类，具有先进科学的安装方式，故在施工中无需拉筋，无需构造柱，无需门窗过梁，无需门窗框安装混凝土砖块，解决了砖块在施工中的繁琐工艺，节约了成本。可据，可钉，可凿，施工中便于水、电线管预埋和门窗安装及节点处理。4、劳动工厂预制，现场装配，施工速度快，大大提高劳动效率。5、轻质隔墙板无需粉刷轻质墙板因其强度高不需使用大量的水泥砂浆粉刷，故在原料，劳动力成本及建筑时间上均可达到节约的功效。