

衬塑钢管批发 长沙衬塑钢管 比耐斯

产品名称	衬塑钢管批发 长沙衬塑钢管 比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

衬塑钢管优点

焊管壁厚合理:

壁厚是一重要参数，在《机械设计手册》第3册给出的管道壁厚的设计公式： $S=PD/(2[\sigma]-C)$
式中：S:管壁厚(mm) P:管内介质压力(MPa); D:管外径(mm); $[\sigma]$:工作温度下的管材许用应力(MPa);
j:管材纵向焊缝系数，长沙衬塑钢管，无缝钢管j = 1;对焊接钢管j = 0.8;
C:管壁厚度附加值(mm);包括制造负偏差C1;腐蚀裕度C2;螺纹深度C3;C= C1+ C2+ C3。内筋嵌入式衬塑钢管按以上理论确定焊管壁厚。管道材料的许用应力 $[\sigma]$ 一般按材料的各项强度分别除以对应的安全系数，取其中的最小值作为该材料的许用应力，该值为管道材料容许承受的应力。同时由于内筋嵌入式衬塑钢管采用卡环式连接，冷挤压变形制槽，不需考虑管壁厚度附加值的C3。因而与传统镀锌钢管相比，壁厚更加合理，经济性有明显的潜力。

四川衬塑钢管

四川比耐斯管业教你衬塑管注意事项：

衬塑管道及管配件使用前维护及注意事项

- 1、不得露天长时间存放、避免日晒、雨淋、避免剧烈撞、多层堆放重物堆压。
- 2、密封面绝对不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。
- 3、不允许在衬里后的管件、配件上电焊、风割、火烤等，要与热源相隔1米以上。

四川比耐斯管业有限公司，防腐衬塑钢管，多项技术申请国家专利，成为示范工程样板产品和推荐产品，衬塑钢管批发，先后通过ISO9001质量体系认证ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。欢迎来电咨询！

四川比耐斯管道教你衬塑复合管选用要点

- 1)、该管材可适用于冷、热水给水系统。内衬PVC-U、PE的衬塑复合钢管不得用于热水系统。
- 2)、该管材螺纹连时，系统工作压力不应大于1.0MPa。
- 3)、当管道系统工作压力大于1.0MPa且不大于1.6MPa时，宜采用涂(衬)塑无缝钢管、无缝钢管件或球墨铸铁涂(衬)塑管件，衬塑钢管，法兰连接或沟槽式连接。
- 4)、当管道系统工作压力大于1.6MPa且小于2.5MPa时，应采用涂(衬)塑的无缝钢管和无缝钢管或铸钢涂(衬)塑管件。采用法兰或沟槽式连接。
- 5)、管径不大于100mm时宜采用螺纹连接，管径大于100mm时宜采用法兰或沟槽式连接。水泵房管道应采用法兰连接。

衬塑钢管批发-长沙衬塑钢管-比耐斯(查看)由四川比耐斯管业有限公司提供。“衬塑钢管、涂塑钢管、钢塑复合管、给水管”就选四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)，公司位于：四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号，多年来，比耐斯坚持为客户提供好的服务，联系人：廖琪。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。比耐斯期待成为您的长期合作伙伴！