

PT124B-25MPa-M14熔喷布设备压力传感器

产品名称	PT124B-25MPa-M14熔喷布设备压力传感器
公司名称	孝感市杰科传感器电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	孝感市孝南区毛陈镇龙宫路肖万新村小区7号楼二单元2层物业（注册地址）
联系电话	0712-2064523 13545467407

产品详情

PT124B-25MPa-M14熔喷布设备压力传感器，PT124B熔体压力变送器；防腐耐磨高温熔体压力传感器变送器；PT124B熔体压力传感器变送器特性：刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、标准膜片为镀钛氮化物的波状膜片、防腐耐磨、良好的稳定性和精度；PT124B孝感压力传感器变送器与同类进口高温熔体压力传感器产品如 Dynisco GefranDingli互换使用。在挤出生产线中，高温熔体压力传感器PT124B熔体压力传感器变送器在提高熔体质量，提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。PT124B孝感压力传感器变送器应用于橡胶机械，塑料挤出机械等高温熔体挤出设备的高温熔体压力的测量与控制。PT124B熔体压力传感器变送器主要技术参数：量程：0~5~200MPa 综合精度：0.5%FS；1%FS 膜片耐温：450 电气连接：五芯接插件 5 pin 过程连接：M14×1.5；M18×1.5；PT124B孝感压力传感器变送器特殊设计与同类进口产品如 Dynisco Gefran 高温熔体压力传感器互换1/2-20UNF。输出信号有（0-10V、0-5V）三（四）线制；（4-20mA、0-20mA）两线制可以自选、供电电压：24VDC；直接和PLC连接实现自动控制。选型：PT124B-25MPa-M14*1.5PT124B-50MPa-M14*1.5