台州常规砂石颗粒级配检测堆积密度检测

产品名称	台州常规砂石颗粒级配检测堆积密度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	矿石检测:18662582169 业务电话:18662582169 矿粉检测:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

含水率、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎值、表观密度、堆积密度、紧密密度、吸毒莫属、云母含量、颗粒级配等等

建筑材料堆积密度：砂子堆积密度一般取1300－1600Kg/m3（与含水率有关）石子堆积密度一般取1500－1800Kg/m3（与石子材质有关）砂子堆积密度常用1.28t/m3石子堆积密度常用1.48t/m3堆积密度(Bulk Density)散粒材料在自然堆积状态下单位体积的重量称为堆积密度。可用下式表示： ρ=m/V式中:ρ0′－堆积密度（kg/m3）；m－材料的质量（kg）；V0′－材料的堆积体积（m3）。散粒材料在自然状态下的体积，是指既含颗粒内部的孔隙，又含颗粒之间空隙在内的总体积。测定散粒材料的堆积密度时，材料的质量是指在一定容积的容器内的材料质量，其堆积体积是指所用容器的容积。若以捣实体积计算时，则称紧密堆积密度。

砂石石头检测项目：

石头检测，矿石检测，原矿石检测，岩石检测，常规砂石颗粒级配检测，泥块含量检测，含泥量检测，表观密度检测，堆积密度检测，针片状含量检测，非常规压碎指标检测，含水率检测，吸水率检测，三皮水锈检测，软弱颗粒含量检测，有机质含量检测，坚固性检测。

测试标准：GB/T14685-2011

粒度分析的基本概况

（1）颗粒：具有一定尺寸和形状的微小物体，是组成粉体的基本单元。它宏观很小，但微观却包含大量的分子和原子；

（2）粒度：颗粒的大小；

（3）粒度分布：用一定的方法反映出一系列不同粒径颗粒分别占粉体总量的百分比；

（4）粒度分布的表示方法：表格法（区间分布和累积分布）、图形法、函数法，常见的有R-R分布，正态分布等；

（5）粒径：颗粒的直径，一般以微米为单位；

（6）等效粒径：指当一个颗粒的某一物理特性与同质球形颗粒相同或相近时，我们就用该球形颗粒的直径来代表这个实际颗粒的直径；

（7）D10，累计分布百分数达到10%所对应的粒径值；