

# 河北紫外可见分光光度计 UV759

产品名称	河北紫外可见分光光度计 UV759
公司名称	上海佑科仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:UV759
公司地址	上海市浦东新区上南路5018弄22号4楼
联系电话	021-50823267 18930467113

## 产品详情

型号 UV759

仪器采用128\*64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，主机可存储测试数据，并可选配打印机打印；usb数据输出接口，可选配yoke3.0专业软件进行联机操作；能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储200组数据，并可存储100条标准曲线，用户自己直接命名，根据命名方便调用。设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标；自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源，自动控制氙灯和钨灯的开关，实时监控灯的点亮时间；宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿；薄膜按键，操作简单、方便；使用yoke3.0专业分析软件，可实现标准曲线、动力学测试等功能。

仪器采用进口钨灯、氙灯。

型号	uv759 ( crt )
波长范围	190-1100nm
光谱带宽	1.8nm
波长准确度	± 0.5nm
波长重复性	0.2nm
光度准确度	0.3%t (0-100%t) ± 0.002a(0-0.5a) ± 0.004a(0.5-1a)
光度重复性	0.2%t (0-100%t) 0.001a(0-0.5a) 0.002a(0.5-1a)
杂散光	<u>0.05%t@220nm</u> , 360nm
稳定性	± 0.002a/h @500nm
基线平直度	± 0.002a
噪声	± 0.001a
显示方式	128*64大屏幕液晶显示
工作方式	t,a,c
波长设置方式	自动

显示范围	0-200%t , -0.3 - 3a
检测器	进口硅光二级管
光源	进口长寿命钨灯、氙灯
键盘	薄膜数字式按键
数据输出	usb口
打印输出	并口
电源	ac 220/50hz 或 ac 110/60hz
仪器尺寸	
主机重量	14kg