

姑苏区高强螺栓检测的项目及标准

产品名称	姑苏区高强螺栓检测的项目及标准
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

中华人民共和国国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231—20061。本标准规定了钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈及连接副的技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装。本标准适用于铁路和公路桥梁、锅炉钢结构、工业厂房、高层民用建筑、塔桅结构、起重机械及其他钢结构摩擦型高强度螺栓连接4.4连接副扭矩系数试验4.4.1连接副的扭矩系数试验在轴力计上进行，每一连接副只能试验一次，不得重复使用。扭矩系数计算公式如下：式中：K—扭矩系数；T—施拧扭矩(峰值)，单位为牛米(N·m)；P—螺栓预拉力(峰值)，单位为千牛(kN)；d—螺栓的螺纹公称直径，单位为毫米(mm)。4.4.2施拧扭矩T是施加于螺母上的扭矩，其误差不得大于测试扭矩值的2%。使用的扭矩扳手准确度级别应不低于JJG707—2003中规定的2级。4.4.3螺栓预拉力P用轴力计测定，其误差不得大于测定螺栓预拉力的2%。

力学性能检测:扭矩系数 保证载荷硬度 楔负载 抗滑移系数 拉力载荷抗拉强度等金相检测分析(显微组织分析、显微硬度测试)化学成分分析、无损检测、应力测试