

书画恒温恒湿柜|字画恒温恒湿储藏柜

产品名称	书画恒温恒湿柜 字画恒温恒湿储藏柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 品牌:华宇现代 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

现在市/省级博物馆的藏品库房都配备的简易是舒适性空调及除湿通风等设施，虽基本能满足各类库房大环境温湿度的调节需求，但却无法保证库房中重点文物对环境温湿度保存环境的差异化需求，其中藏品库房仅配置了少量的钢制/木质储藏柜，其并不具备湿度或温湿度调节功能，无法按照文物相关规范与标准要求满足部分字画珍品对保存环境温度湿度恒定的特殊要求与合理储藏装备放置空间的需要。

因此，藏品库房需增加配置为具备智能主动的温湿度调节功能的新型储藏柜，如字画文物恒温恒湿储藏柜等设备。

以下是深圳华宇现代给某博物馆设计的一款字画文物恒温恒湿储藏柜参数。有效稳定的调控储藏柜内部空间环境，使柜内环境的温湿度为字画适宜储存数值，以弥补库房保存环境的不足。具备调控温湿度性能，有效抑制虫霉滋生，防虫蛀，防霉变。

- 1.规格：W1200*D800*H2000mm，双开门
- 2.样式：内外全无指纹不锈钢，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型，须隔热、隔磁、防尘、阻燃,并具有环保、节能、无污染等功能
- 3.锁具：采用优质锁具，电子指纹双控密码锁
- 4.整体式设计，保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质承载万向脚轮，带刹车
- 5.隔层式，柜内配备四层层板，每层承重50Kg
- 6.控温范围：15-30℃，日波动±2℃
- 7.控湿范围：30%-60%RH，日波动±5%

- 8.温湿度控制：降温、加温、除湿、加湿一体智能化，电脑全自动控制，柜内温湿度实时液晶屏幕显示
- 9.除湿系统是字画恒温恒湿储藏柜的核心系统，在微电脑控制系统统一指挥下，协调而又不间断的将干燥空气注入到箱体内部，从而保证箱体的内环境被控制在所设定的要求内，干燥剂可再生使用次数大于10万次
- 10.排水方式：水汽蒸发，无液态水排出。除湿剂化学稳定性强，有较高的吸附能力和足够的机械强度，具有较高的热稳定性，可反复加热再生，再生次数达到10万次以上
- 11.使用电源：AC 220V 50Hz
- 12.峰值功率：1900W 均值：240W
- 13.使用环境：<0 -40 ；10%-80%RH
- 14.控制系统：微电脑LCD显示器及控制系统，电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数，薄膜按键设计，485远程数据传输
- 15.净化功能：可以去除柜内空气中的CO₂、硫化物、H₂S、NH₃等对文物有害腐蚀性气体
- 16.高温发热件隔离式安装，不会对柜内储藏物品或工作人员产生伤害