

德国OPTIBELT工业皮带，传动带，齿形带

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 德国OPTIBELT工业皮带，传动带，齿形带 |
| 公司名称 | 上海汉象实业有限公司 |
| 价格 | 30.00/条 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:是 |
| 公司地址 | 中国 上海市闸北区 上海市闸北区共和新路938号2101室 |
| 联系电话 | 86 021 51086778 13611991115 |

产品详情

| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| 样品或现货 | 现货 | 是否标准件 | 标准件 |
| 是否进口 | 是 | 品牌 | OPTIBELT |
| 型号 | XL,L,H,XH,5M,8M,14M | 传动带类型 | 齿形带 |
| 材质 | 橡胶 | 带宽 | 30 (mm) |
| 节周长 | 1000 (mm) | 齿数 | 200 |
| 适用对象 | 汽车、摩托车、砂光机、 杀菌机、输送机、退火炉 、洗碗机、粘合机、烘干机、 喷码机、包装机械、 食品机械、矿山设备、其 他 | | |

optibelt皮带为客户提供一流的传动系统产品，其一直以来引领着高水准的系统、工程和服务的标准。欧皮特皮带生产的传动皮带使世界各地的机器设备和交通工具可靠地运转，是市场上最好的工业皮带之一。自从1872年在德国成立以来，至今有100多年的历史，目前在欧洲有六家生产工厂，分别在德国、法国、英国和爱尔兰，其23个分公司遍布全球各地，其产品的制造标准有iso（国际标准）、din（德国）、bs（英国）、rma/mpta（美国）。通过国际质量体系的认证iso9001、9002。

optibelt皮带在各方面都有优异的性能:

- 高传动功率三角带效率高达97%，同步带效率高达98%以上减小误差，节约成本（更少的数量传动更多的功率）运行平稳、持久
- $s=c$ 独一无二的长度误差生产标准din/iso 标准是 $\pm 1\%$ ，opt的标准是 $\pm 2\text{ mm}$ （5m长的皮带，误差在2mm以内，世界仅此皮带可以做到）
- 极低拉伸性能（不用经常去张紧）降低皮带振动（更好的传动并且减少噪音）
- 较长的维护周期（因为单根皮带误差少，当多根皮带一起工作时，可以使所有的皮带都在工作状态，

很少出现单根皮带负荷过大，出现断裂等现象，增加皮带使用寿命) • 超长的使用寿命三角带理论使用寿命25.000小时同步带寿命高于2500小时 • 精良的材质和工艺进口天然橡胶，独特的橡胶配方德国的领先工艺，独一无二的产品性能长服务寿命，抗化学性能

因此optibelt皮带在造纸业，纺织，木业，食品，烟草，体育器材，工业生产等行业拥有广泛的运用。

如下是optibelt皮带型号代表的意义：

| 切边铸齿三角带xpz, xpa, xpb, xpc | | | | | |
|---------------------------|------|------|-------|------|--------|
| 带型 | xpz | xpa | xpb | xpc | |
| h mm | 8 | 10 | 13 | 18 | |
| b mm | 9.7 | 12.7 | 16.3 | 22 | |
| 切边铸齿三角带ax, bx, cx, dx | | | | | |
| 带型 | ax | bx | cx | dx | |
| h mm | 8 | 11 | 14 | 20 | |
| b mm | 13 | 17 | 22 | 32 | |
| 切边铸齿三角带3vx, 5vx, 8vx | | | | | |
| 带型 | 3vx | 5vx | 8vx | | |
| h mm | 8 | 13 | 23 | | |
| b mm | 9 | 15 | 25 | | |
| 联组带spz, spa, spb, spc | | | | | |
| 带型 | spz | spa | spb | spc | |
| b mm | 9.7 | 12.7 | 16.5 | 22 | |
| h mm | 10.5 | 12.5 | 15.6 | 22.6 | |
| 包布三角带spz, spa, spb, spc | | | | | |
| 带型 | spz | spa | spb | spc | |
| h mm | 8 | 10 | 13 | 18 | |
| b mm | 9.7 | 12.7 | 16.3 | 22 | |
| 包布三角带a, b, c, d | | | | | |
| 带型 | a | b | c | d | |
| h mm | 8 | 11 | 14 | 20 | |
| b mm | 13 | 17 | 22 | 32 | |
| 包布三角带3v, 5v, 8v | | | | | |
| 带型 | 3v | 5v | 8v | | |
| h mm | 8 | 13 | 23 | | |
| b mm | 9 | 15 | 25 | | |
| 方形齿同步带xl, l, h, xh | | | | | |
| | 带型 | xl | l | h | xh |
| | t mm | 5.08 | 9.525 | 12.7 | 22.225 |
| | h mm | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 11.2 |
| 方形齿同步带t2.5, t5, t10 | | | | | |
| | 带型 | 3v | 5v | 8v | |
| | h mm | 8 | 13 | 23 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|----|----|------|---|----|----|
| | | | | | b mm | 9 | 15 | 25 |
| omega圆弧齿同步带3m, 5m, 8m, 14m | | | | | | | | |
| 带型 | a | b | c | d | | | | |
| h mm | 8 | 11 | 14 | 20 | | | | |
| b mm | 13 | 17 | 22 | 32 | | | | |
| 多沟带pj, pl | | | | | | | | |
| 带型 | pj | pl | | | | | | |
| s= mm | 2.34 | 4.7 | | | | | | |
| h mm | 3.50 | 7.0 | | | | | | |

变速带super vx