

井下避险硐室门,矿用临时避险硐室门主要特点

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 井下避险硐室门,矿用临时避险硐室门主要特点 |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司 |
| 价格 | 2999.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:和利隆 型号:BMB 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区 |
| 联系电话 | 15908099296 15908099296 |

产品详情

井下避险硐室门,矿用临时避险硐室门主要特点

避难硐室防爆门采用单扇向外开启方式，转轴采用平面轴承，保证门扇转动灵活，方便启闭；同样门扇采用门扇内凹陷技术，接触面采用双道密封，并且采用夹紧技术，使门扇与门框之间做到了限度的配合，保证门扇的密闭性。密封材料采用航空耐高压，耐高温材料，保证在煤矿发生任何情况下，都能够达到很好的密封效果。

此外，密封方式我们采用了凹槽技术，使密封材料在关门情况下，保护在密封槽内，这样也做到了保护密封材料的效果。保障有害气体不能进入避难硐室内部，真正起到了避难硐室封闭效果。

避难硐室防爆门的结构：煤矿避难硐室原来是采用向内开启的两道门结构。，避难硐室密闭门现有内开内锁式避难硐室密闭门已经升级为内外都可以开，内外都可以锁的避难硐室密闭门。避难硐室防爆门厚度是12MM

避难硐室防爆门主要用于煤矿井下避难硐室过渡室与生存室之间,向外开启,起到能防水、防火、防冲击波的作用。

很多客户反映同样是矿用避难硐室防爆门为什么价格差别那么大呢？小编在此给您分析一下：这种防爆密闭门可以做成平板的也可以做成弧形的，弧形的材料用的多，并且费用，同样抵抗的压力也大，你说价格能一样吗？并且开关方式也不同，有的单纯的用数字开关的，有的是用连轴开关的，一个成本低，一个好用，价格也是不同的。

井下避险硐室门,矿用临时避险硐室门主要特点：

1.开启力小,开启力与巷道内风压大小无关；

2.人或车过后，风门能自动关闭；

井下避险硐室门,矿用临时避险硐室门主要特点

3.双向密封，漏风量小；

4.两道风门之间可实现闭锁；

5.风门开、闭平稳无冲击，安全可靠；

1、一道避难硐室防爆门能够抵挡一定强度的冲击波。

2、避难硐室防护密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室，确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。

3、设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抵挡一定强度的冲击波。

4、防护密闭门可从内外两侧打开或锁进。

避难硐室在煤矿井下发生灾害时，能够为暂时无法逃离矿井的工作人员提供临时避难场所,可以大大降低有毒有害气体及其它危险物品对人员的伤害赢得救援时间。为此我们通过分析国内外避难硐室的研发和应用现状，通过计算各种数据、考虑各方面因数设计生产标准的避难硐室防爆门和避难硐室密闭门，防火防爆密闭门等各种安全型煤矿风门设备，它一定会为矿井企业的安全生产助力。

维护与管理:1、防护密闭门和密闭门内应悬挂或张贴简明、易懂的使用说明，指导避险矿工正确使用。2、用户应指派使用和维护防护密闭门和密闭门，使用和维护人员应仔细阅读《产品使用说明书》。3、使用单位应定期进行维护和检查，定期检验铰链转动是否灵活、密封条是否缺损、密封子口是否变形、锁紧装置是否灵活可靠、观察窗是否损坏。4、经检查发现防护密闭门和密闭门不能正常使用时，应及时维护处理。