

## 装置装配式内装板时的注意事项

产品名称	装置装配式内装板时的注意事项
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*6 产地:山东枣庄
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

## 产品详情

装置装配式内装板时的注意事项有哪些？

装置前，将装配式内装板和石膏板反面的灰尘清洁干净。在将板粘贴在墙上之前，看清保护膜的文字，确保保护膜上的文字方向要统一，这样粘贴出来的板面缝隙宽度也会比较一致。以下是装置装配式内装板时的注意事项。

在装配式内装板反面和固定的石膏板上涂上胶水（不要用胶水接触板的正面）。当板上的胶水不粘手时（详细时间参照胶水运用阐明书），将装配式内装板与粘好的石膏板对齐，然后用橡皮锤敲打整块板。也可用构造胶粘贴，部分用2——3mm厚双面胶暂时固定。调整好板面的接缝和平整度后，能够用木头支撑。

装配式内装板缝采用“中性防霉硅胶”（厚、薄筒条）。一块硅胶可打15米，办公室可运用普通中性防霉硅胶。板粘贴后，外角采用角铝包裹。在踢脚线处，先在石膏板上粘贴一块铝槽，然后插板或直接落板，将12cm卷地卷材直接粘贴在干净板上。切割板能够用金刚砂（比大理石和瓷砖厚5mm的硬垫块）切割，能够插入上下板接缝处，以便以后制造硅胶