

单进风离心风机、蜗壳风机、单吸式风机

产品名称	单进风离心风机、蜗壳风机、单吸式风机
公司名称	三门县奇林机械设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	类型:离心风扇 品牌:QD 型号:YWF(K)120~250-GD
公司地址	中国 浙江 台州市 浙江温岭市城南镇林岙工业区
联系电话	86 0576 83230217/83230207 18958538210

产品详情

类型	离心风扇	品牌	QD
型号	YWF(K)120~250-GD	电机功率	0.23 (w)
电压	380 (V)	电流	1.68 (A)
适用范围	空调风机、通风	风量	2600m ³ /h
风叶直径	120~250	转速	1300RPM

qiling的gs系列离心风机是一种节省空间的经典产品，能够驱动空气在多种的装置和系统中实现热量和冷量的交换。最小化的安装深度，低噪音和卓越的效率，这使得他们成为您最佳的选择。

外形紧凑，易于安装和维护

品种多样，在设计、尺寸和空气性能方面有不同的选择

前倾式风轮，采用先进的空气动力学设计理念，高效而低噪音

具有高效而节能的设计

技术成熟，性能稳定，通过变压器或者电子调控设备可实现100%调速

低启动电流

保修期一年，保修期内不是人为破坏的免费包换

用途：1.ffu系统、空调机组、超净除尘室、医院系统、精密机房空调

2.建筑物送风、排风，厂房，农业，空调制冷、加热行业

技术参数

电压范围 100-440vac

频率 50/60hz

风叶直径 120-250mm

空气流量 1-2600m³/h

输入功率 1-820w

全压 最大900pa

更多详细技术参数请登录我公司网站查看<http://www.qidafans.com>

特殊参数的风机可以根据客户要求定制

型号	电压 (v/hz)	输入功率 (w)	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	尺寸 (mm)
ywf(k)4e140a1-gd	230/50	40	1250	220	140 × 59
ywf(k)2e140a2-gd	230/50	91	1800	345	140 × 59
ywf(k)2e140a3-gd	230/50	122	2150	420	140 × 59
ywf(k)4e140b1-gd	230/50	45	1100	250	140 × 79
ywf(k)4e140b2-gd	230/50	55	1250	310	140 × 79
ywf(k)2e140b3-gd	230/50	150	2300	440	140 × 79
ywf(k)4e160a1-gd	230/50	65	1300	380	160 × 62
ywf(k)2e160a2-gd	230/50	190	2100	610	160 × 62
ywf(k)2e160a3-gd	230/50	240	2300	740	160 × 62
ywf(k)4e180-gd	230/50	123	1100	750	180 × 92
型号	电压 (v/hz)	输入功率 (w)	转速 (r/min)	风量 (m ³ /h)	噪音 (db(a))
ywf(k)2e120-gd	230/50	75	2400	255	45

ywf(k)2e133a-gd	220/50	85	2200	216	70
ywf(k)2e133b-gd	220/50	130	2600	330	72
ywf(k)4e133a-gd	220/50	30	1350	132	60
ywf(k)4e133b-gd	220/50	45	1350	174	63
ywf(k)2e150-gd	220/50	260	2500	690	75
ywf(k)4e150-gd	220/50	90	1400	420	60
ywf(k)2e140a-gd	230/50	110	1500	370	60
ywf(k)2e140b-gd	230/50	140	1660	385	64
ywf(k)2e140c-gd	230/50	165	2420	480	73
ywf(k)2e146-gd	230/50	150	1580	475	62
ywf(k)2e160-gd	230/50	240	2100	600	73
ywf(k)4e160-gd	230/50	70	1300	410	66
ywf(k)2e180-gd	230/50	420	2000	750	74
ywf(k)4e180a-gd	230/50	125	1350	580	66
ywf(k)4e180b-gd	230/50	230	1318	1130	73
ywf(k)4d180-gd	400/50	265	1345	1110	73
ywf(k)4d200-gd	400/50	370	1350	1660	72
ywf(k)4e200-gd	230/50	290	1320	1365	70
ywf(k)4d225-gd	400/50	460	1310	1800	76
ywf(k)4e225-gd	230/50	560	1330	1700	74
ywf(k)4d250-gd	400/50	820	1300	2620	78
ywf(k)4e250-gd	230/50	590	1250	2030	75
ywf(k)6e250-gd	230/50	230	880	1500	67