## 二氧化氯检测仪适用二氧化氯消毒行业气体浓度检测用

产品名称	二氧化氯检测仪适用二氧化氯消毒行业气体浓度 检测用
公司名称	安泰吉华(北京)电子有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:安泰吉华 型号:AT
公司地址	北京市丰台区五爱屯东街29号三楼3001室
联系电话	010-69702188 18810721718

## 产品详情

- 二氧化氯检测仪(适用二氧化氯消毒行业气体浓度检测用)
- 二氧化氯检测仪专业厂家安泰吉华(, 二氧化氯探测器厂家低价格直销(二氧化氯检测仪报警器)),自主研发二氧化氯报警器,二氧化氯泄漏检测仪,CLO2气体检测仪,采用进口电化学传感器,是我司主产品之一,包括

一体

式,便携

式和固定式(也称

为在线式)如下图所示,产品质量保证

- ,售后完备,让证齐全,欢迎惠顾.相关文件下载: 二氧化氯检测仪探头数显型
- . 二氧化氯检测仪报警点一般设置0.28 毫克/立方米; \$ 0.84 毫克/立方米. 换算为PPM约为0.1ppm和0.3ppm.以下资料 为二氧化氯检测仪探头数显型/二氧化氯探测器资料
- 二氧化氯探测器,采用电化学原理,

优质防爆外壳,具有良好的性价比,

投入市场多年来受到各行业用户的广泛好评。

产品特点:

4-20mA输出,同时现场显示浓度值;现场报警。

防爆型,坚固耐用;高可靠性和准确性,良好的抗干扰性;

良好的性能价格比;

采用国际先进的进口电化学传感器,反应时间短、使用寿命长。

可适用于:化工、环保、电子、石油、石化、冶金、电力及其它各种工业环境。

## 二氧化氯探测器技术指标:

项目	说明
工作原理	电化学原理
检测气体	二氧化氯
检测范围	0-1/20/50ppm
zui大电流	50mA
输出信号	4-20mA标准信号输出,达到报警值时开关量输出
连接电缆	三芯屏蔽电缆
工作温度	-10 ~ <b>+</b> 50
环境湿度	10%-95%RH(非冷凝)
检测精度	±5%
零漂移	< 0.5%F.S./月
分辨率	量程的zui后一位
反应时间	<30s
防爆等级	Ex d IIC T6
防护等级	IP66
工作电源	12-24V DC
尺寸	195mm*155mm*90mm
重量	1980g
传感器寿命	二年
型 号	
品 牌	
产地	北京