

# CE认证英标H型钢S460尺寸规格表对照

产品名称	CE认证英标H型钢S460尺寸规格表对照
公司名称	上海中筑供应链管理有限公司
价格	4999.00/吨
规格参数	英标H型钢:UB356*171*45 UC型:UC356*368*23 山东:UC254*254*10
公司地址	上海市宝山区江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160281 18017098709

## 产品详情

材质：S355JR/J0/J2      数量：500吨

制作工艺：热轧      品牌/厂家：莱钢/日照/马钢/鞍钢/唐钢/

长度：12000mm      加工服务：粗加工（开平、[分条](#)等）

质量等级：A      是否进口:否

货物销售类型：现货      配送服务：可配送到厂

H型钢种类是比较多样的，如HN456x216x16x19，代表腰高456mm，厚16mm，翼缘宽216mm，厚度19mm，但是这只是理论的数值，与实际数据会有些许偏差，亦称为下差。H型钢按照其翼缘的窄、中、宽辨别，分别用HW、HM、HN加上腹板尺寸和翼缘尺寸来表示。

### H??

是一种截面面积分配更加优质，强重

比更加合理的经济断面高效率??

，因其表面与字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均为直角，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强，结构重量轻，施工简单，节约成本和节约时间等特点，现如今已被广泛使用。

There are many kinds of H-section steel, such as hn456x216x16x19, which represents waist height of 456MM, thickness of 16mm, flange width of 216mm and thickness of 19mm, but this is only the theoretical value, and there will be some deviation with the actual data, also known as the bottom difference. H-section steel is distinguished according to its flange's narrow, medium and wide, which are respectively represented by HW, HM and HN plus web size and flange size. H-section steel is a kind of economic section high-efficiency steel with better cross-section area distribution and more reasonable strength weight ratio. It is named because its surface is the same as the letter "H". Due to the right angle of each part of H-beam, H-beam has the characteristics of strong bending resistance, light structure, simple construction, cost saving and time saving in all directions. Now it has been widely used.

英标H型钢具体规格：

英标H型钢	127 × 76 × 13	305 × 102 × 25	406 × 140 × 39
英标H型钢	152 × 89 × 16	305 × 102 × 28	406 × 140 × 46
英标H型钢	152 × 152 × 23	305 × 102 × 33	406 × 178 × 54
英标H型钢	152 × 152 × 30	305 × 127 × 37	406 × 178 × 60
英标H型钢	152 × 152 × 37	305 × 127 × 42	406 × 178 × 67
英标H型钢	178 × 102 × 19	305 × 127 × 48	406 × 178 × 74
英标H型钢	203 × 102 × 23	305 × 165 × 46	457 × 152 × 52
英标H型钢	203 × 133 × 25	305 × 165 × 54	457 × 152 × 60
英标H型钢	203 × 133 × 30	305 × 305 × 97	457 × 152 × 67
英标H型钢	203 × 203 × 46	305 × 305 × 118	457 × 152 × 74
英标H型钢	203 × 203 × 52	305 × 305 × 137	457 × 152 × 82
英标H型钢	203 × 203 × 60	305 × 305 × 158	457 × 191 × 67
英标H型钢	203 × 203 × 71	305 × 305 × 233	457 × 191 × 74
英标H型钢	203 × 203 × 86	305 × 305 × 198	457 × 191 × 82
英标H型钢	254 × 102 × 22	356 × 127 × 33	457 × 191 × 89
英标H型钢	254 × 102 × 25	356 × 127 × 39	457 × 191 × 98
英标H型钢	254 × 102 × 28	356 × 171 × 45	533 × 210 × 82
英标H型钢	254 × 146 × 31	356 × 171 × 51	533 × 210 × 92
英标H型钢	254 × 146 × 37	356 × 171 × 57	533 × 210 × 101

英标H型钢 254 × 146 × 43 356 × 171 × 67 533 × 210 × 109

英标H型钢 254 × 254 × 73 356 × 368 × 129 533 × 210 × 122

英标H型钢 254 × 254 × 89 356 × 368 × 153 610 × 229 × 101

英标H型钢 254 × 254 × 107 356 × 368 × 177 610 × 229 × 113

英标H型钢 254 × 254 × 132 356 × 368 × 202 610 × 229 × 125

英标H型钢	UB457*191*74	S355JR/S355J0	12	74.3
英标H型钢	UB457*191*82	S355JR/S355J0	12	82
英标H型钢	UB457*191*89	S355JR/S355J0	12	89.3
英标H型钢	UB533*210*82	S355JR/S355J0	12	82.2
英标H型钢	UB533*210*92	S355JR/S355J0	12	92.1
英标H型钢	UB533*210*101	S355JR/S355J0	12	101
英标H型钢	UB533*210*109	S355JR/S355J0	12	109
英标H型钢	UB533*210*122	S355JR/S355J0	12	122
英标H型钢	UB610*229*101	S355JR/S355J0	12	101.2
英标H型钢	UB610*229*113	S355JR/S355J0	12	113
英标H型钢	UB610*229*125	S355JR/S355J0	12	125.1
英标H型钢	UB610*229*140	S355JR/S355J0	12	139.3
英标H型钢	UB610*305*149	S355JR/S355J0	12	149.1
英标H型钢	UB610*305*179	S355JR/S355J0	12	179
英标H型钢	UB610*305*238	S355JR/S355J0	12	238.1
英标H型钢	UB686*254*125	S355JR/S355J0	12	125.2
英标H型钢	UB686*254*140	S355JR/S355J0	12	140.1
英标H型钢	UB686*254*152	S355JR/S355J0	12	152.4
英标H型钢	UB762*267*134	S355JR/S355J0	12	133.9
英标H型钢	UB762*264*147	S355JR/S355J0	12	146.9
英标H型钢	UB762*267*173	S355JR/S355J0	12	173
英标H型钢	UB762*267*197	S355JR/S355J0	12	196.8
英标H型钢	UC152*152*23	S355JR/S355J0	12	23

更多规格欢迎咨询