

## 720芯光纤配线架厂家图文参数

产品名称	720芯光纤配线架厂家图文参数
公司名称	宁波市鑫讯通信科技有限公司
价格	1150.00/每台
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	0574--63603977 18158566679

## 产品详情

720芯光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT

2354-2011《中国电信光总配线架技

术要求》是用于光纤通信网络中对[光缆](#)

、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。1. 使用条件：

1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 相对湿度：85% (+30 3) 大气压力：70Kpa ~ 106kpa2. 光电性能：

1) 连接器衰耗（包括插入、互换和重复）0.5dB2) 互换性附加损耗0.2dB3) 重复性附加损耗0.1dB

4) 回波损耗40dB5) 插拔耐久性寿命>1000次6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000M /500V (DC7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC)，5S不击穿，无飞弧3. 适用性指标：

1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm

2) 光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定

3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定

4. 外形尺寸及容量：

1) 外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200\*400 (H x W x D) (mm)

2) 较大容量：1440芯

鑫讯通信主营：MODF光纤总配线架、三网融合光纤配线架、三网融合光缆交接箱、三网融合光纤分纤

箱、FTTH光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）三网合一箱、光分路器箱、ODF光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、[PLC](#)

[面板](#)、光纤插座盒等.....