

全自动蔬菜裹膜机/全自动保鲜膜包装机

产品名称	全自动蔬菜裹膜机/全自动保鲜膜包装机
公司名称	上海锡禄机电设备有限公司
价格	320000.00/台
规格参数	品牌:xilung 型号:XL-AS1BR-35 包装速度:35包/分钟
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元152室D座
联系电话	021-54299810 18901737068

产品详情

产品介绍：

全自动蔬菜保鲜膜包装机集称重、包装、贴标于一体，全自动生产。

高速、高效生产；可达35包/分钟，平均可达25-30包/分钟。托盘自动识别；无须设定托盘尺寸，当前国内使用的各类标准尺寸托盘全都支持

适用行业：

蔬菜基地、有机农业、超市连锁、蔬菜基地、配送中心、物流配送、净菜包装、肉类加工、生鲜物流、生鲜电商等包装行业

产品特性：

保鲜膜拉伸功能，可减少保鲜膜的褶皱并增加表面的透明度。使商品看起来新鲜诱人，即可减少保鲜膜使用，又可节省其使用成本。

除了包装常规托盘以外，异形包装机具有稳定的裸包装能力，更可节省包装托盘成本。

更换保鲜膜方式极其简便，保证操作人员在短时间内顺利完成更换保鲜膜。设计紧凑，减少占地面积，包装速度快，节省人工成本

设备优点：

1、集称重、包装、贴标于一体，全自动生产。

2、高速、高效生产；可达35包/分钟，平均可达25-30包/分钟。3、托盘自动识别；无须设定托盘尺寸，当前国内使用的各类标准尺寸托盘全都支持。4、保鲜膜的自动拉伸功能；拉伸幅度可达150%，手工包装机需要450的膜包装，全自动包装机（UNI）只需300的保鲜膜就可以实现。5、降低人工成本，提高生产效率；全自动包装机（UNI）自动包装、贴标的作业速度是人工包装、贴标的5-6倍，并且包装机的操作只要一个人员就能完成，包装、贴标质量稳定、美观。6、操作简单、易学；10.4寸的彩色TFT触摸屏显示器，触屏操作界面可自由编辑，操作相当简单，容易掌握。降低培训难度，提供不同层次员工的熟练掌握。7、支持TCP/IP联网；可与工厂配送或后台管理系统联接，做到配送订单与生产订单的精确控制。可使用石田衡器统一控制资料编辑和下传，确保资料安全和准确性。8、支持商品追溯；可编辑商品的追溯信息，加强产品管理，深化企业形象。9、支持多标签机同时打印贴标；可支持4个贴标机，可分为一、二标签机、POP标签机、底部标签机，同时打印并贴标。10、支持多种规格标签的自动贴标；可在空白POP标签上打印自己设计的各种图案或信息。精确控制贴标位置及角度，确保每包贴标位置与效果一致。11、轻松更换保鲜膜，一个熟练员工，不到一分钟即可更换保鲜膜。12、更换标签简单迅速；开放型设计减少标签更换操作步奏，缩短操作时间，并排除操作错误。13、巧妙的设计方便人员清理；部分部件可分离，从而使得清洁工作更方便。14、紧凑的设计，减少占地面积；节约后场作业空间，使其发挥更高的效率。15、支持重金属检测。

产品特点：

托盘自动识别与居中

托盘一放在进料台上，CCD 摄像机便会自动识别托盘。包装条件与皮重便会自动设置，并且商品托盘位置的任何波动都会被居中传送带校正。

打印机滑动与薄膜自动放置方式

标签卷与薄膜卷从机器前端便可装载，包装机两侧不再需要留出空间。标签卷支架安放在滑动底盘上，底盘可以全部抽出以进行装载。对于薄膜的放置，只需将薄膜边缘挂在所提供的钩子上，薄膜便会自动装入机器。

自由臂贴标（贴标机类型）

自由臂可将标签粘贴到托盘的任何位置（顶部、底部、左侧、右侧、水平或垂直）。而且，自由臂专为提供精巧、可靠的贴标而设计，它使用内置的传感器来感应标签的前缘压力，以避免对薄膜与商品造成不必要的影响。

可拆卸、可水洗进料台与升降台

清洁更加容易，确保整体的洁净度。整个外部机身由不锈钢精工制造而成，具有耐锈性、卓越的洁净度及耐用性。进料台与升降台是可拆卸且可水洗的。由于主机前方留出了大范围的车间空间，地板的清扫与清洁工作变得十分容易。

技术参数：

产品规格	自动供给设备+右部排出传送带	全自动包装机-单机版
产品图片		
功能	自动秤重、包装、标签打印、贴标	
称重	15KG	

包装速度	35包/分钟
显示	10.4英寸彩色LCD触摸屏
键盘数量	20键
登录项目数	约3000件
标签宽度	宽47 - 80mm 长45 - 105mm
包装尺寸	长95-360mm 宽80-250mm 高10-130mm
可包装重量	0.04kg - 6kg
包装薄膜尺寸	250mm - 500mm , 1000m/卷
包装薄膜种类	盐化乙烯基 , 机械薄膜
环境条件	温度范围 5 ° C - 35 ° C 运行湿度 20% - 85% (无冷凝)
电源	单相 AC200V 850W 50/60HZ 6.8A
包装对象	托盘式食品

UNI全自动包装机区别其他品牌的优势：

1，能再节省一个人工，实现全自动流水线无人化作业。

添加上方PS-EMZ装置每台机器每年比不接流水线再节省两个人工成本。

2，全不锈钢机身设计，更适合食品加工企业。

设备外形尺寸：