

鹤壁市广告牌安全检测鉴定机构出报告快

产品名称	鹤壁市广告牌安全检测鉴定机构出报告快
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	2.00/平米
规格参数	头条新闻:鹤壁市广告牌鉴定中心 天天新闻:鹤壁市广告牌鉴定中心 晚间新闻:鹤壁市广告牌鉴定中心
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

产品详情

鹤壁市广告牌安全检测鉴定机构出报告快

户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。 建筑工程广告牌检测所包含的种类：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌

广告牌检测的执行标准：户外广告牌技术规范

建筑工程广告牌检测的内容：

- 1、广告牌检测底座的水平、强度等指标。
- 2、广告牌检测整体结构装配和焊接质量。
- 3、广告牌检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。
- 4、广告牌检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。
- 5、广告牌检测装备完毕后对周围环境的影响。

二、广告牌检测标准：

CECS148-2003 《户外广告设施钢结构技术规程》

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50018-2002 《冷弯薄壁型钢结构技术规程》

GB50661-2011 《钢结构焊接规范》

DB37/T487-2004 《户外广告设施检验规范》

JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》

JGJ82-91 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》

DG/T J08-804-2005 《既有建筑物结构检测与评定标准》

广告牌安全质量检测中心*头条

设置于公共场所的独立户外广告设施

6.1.1 立杆式（含双立杆式）户外广告设施要求如下：

- a) 立杆直径宜 0.08 m且 0.25 m；
- b) 立杆外缘距人行道或绿化带侧石外缘应 0.4 m；
- c) 牌面外缘距人行道或绿化带侧石外缘应 0.2 m；
- d) 牌面底部离人行道地面的高度应 2.4m，离绿地高度应 0.5 m；
- e) 道路红线宽度在50 m以上的，户外广告设施间距应不小于道路宽度的2倍；
- f) 道路红线宽度在20 m ~ 50 m的，户外广告设施间距应不小于道路宽度的2倍；
- g) 商业街区户外广告设施间距宜为20 m ~ 50 m；
- h) 牌面（单面）面积宜 2.0m²，单边长度宜 2.0 m，厚度宜 0.2 m。

承接全国范围房屋安全检测项目，欢迎咨询。