

钢格板规格型号 佛山衡沥筛网厂 新丰钢格板

产品名称	钢格板规格型号 佛山衡沥筛网厂 新丰钢格板
公司名称	佛山市南海区衡沥五金筛网经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市广佛路大沥大镇路口南50米
联系电话	18033245277 18033245277

产品详情

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，围栏钢格板，防滑，防爆等性能。

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

钢格板具有

- 1) 重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观。
- 2) 防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用。

钢格板应根据用户的需要，钢格板规格型号，加工成各种尺寸的形状。钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，钢格板销售，即钢格板的宽度方向。

钢格板包装，一般有三种包装方法：打包带打捆，一般适用于比较整齐的钢格板；螺丝杆固定，采用4根螺丝杆穿过钢格板孔径，用螺丝锁定的保证方法；托盘保证，一般针对出口装箱。

钢格板吊顶的安装与固定方法如下：钢格板的固定有焊接和安装两种方法。对不需拆卸，新丰钢格板，可采用焊接，将其焊在支承物上。具体位置，在板的每个角di一根扁钢上，焊接长不小于20毫米，高不小于3毫米的角焊。采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点，可使用安装夹固定，每块板至少应采用

四个安装夹，对较大的板块尽量在可利用的支承物上多安装几个。

钢格板规格型号-佛山衡沥筛网厂-新丰钢格板由佛山市南海区衡沥五金筛网经营部提供。佛山市南海区衡沥五金筛网经营部（www.fshlsw.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！