

# 隧道伸缩缝柔性填料标准

产品名称	隧道伸缩缝柔性填料标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5330.00/吨
规格参数	类型:GB填料 型号:SR-2型 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

隧道伸缩缝柔性填料填塞方法：

- 1、与隧道伸缩缝柔性填料接合的混凝土，应干燥、洁净，用钢丝刷或其它方法除去缝表面松动的混凝土，清除缝槽内的所有杂物和石屑。
- 2、隧道伸缩缝柔性填料填塞前，应在缝槽混凝土表面涂刷粘合剂，涂刷面应宽于填料接触面20mm。
- 3、填塞隧道伸缩缝柔性填料时应按设计要求、从下往上将填料分层塞入槽内，并按设计尺寸填筑所要求的形状，填筑时应锤击密实，隧道伸缩缝柔性填料表面不得有裂缝和高低起伏。

隧道伸缩缝柔性填料作用：

隧道伸缩缝柔性填料是柔性填料厂家生产加工GB柔性填料、SR柔性填料、SR塑性填料。隧道伸缩缝柔性填料是专门为混凝土面板坝接缝止水而研制的嵌缝、封缝止水材料，是SR防渗体系止水结构中的主要防渗材料。

SR flexible packing is specially developed for concrete face dam the and in water sealing,joint sealing material,is the SR water stop structure of the main seepage control material for the impervious system.

隧道伸缩缝柔性填料以非硫化丁基橡胶为主要原料，经有机硅等高分子材料改性而成，具有塑性高、抗渗性好、耐老化、耐高低温性能好、常温冷施工等特性。

SR flexible packing in a vulcanized butyl rubber as main raw materials,polymeric materials modified by organic silicon,etc,and has a high plasticity,good permeability resistance,ageing resistance,resistance to high and low temperature performance is good,normal temperature cold construction features.

隧道伸缩缝柔性填料使用方法：

a、清理干净使用部位。

b、用遂道伸缩缝柔性填料浆涂刷在所清理部位，约二小时后，将腻子按使用部位形状要求嵌入各种缝道中，所嵌遂道伸缩缝柔性填料要做到密实。

c、配制腻子浆。

(1) 配比汽油0.6份，腻子1份。

(2) 将遂道伸缩缝柔性填料拉成小条放入rongji汽油中，搅抖均匀即可。

遂道伸缩缝柔性填料应用范围：GB柔性填料SR柔性填料YL柔性填料

GB(SR)flexible filler application:GB flexible packing SR flexible packing YL flexible packing

1.各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝的密封。

1.A variety of large and medium-sized hydropower project dam expansion joints and seam sealed.

2.大型屋面板，伸缩缝，女儿墙与屋面接缝的密封。

2.Large roof board,expansion joints,parapet and the roof seam sealed.

3.外墙板接缝、活动房屋，卫生间的防水密封。

3.The outside wall plate juncture,prefabricated houses,bathroom waterproof seal.

4.地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及给排水工程的止水密封

4.The basement,civil air defense projects,subway tunnel,culvert and check water seal water supply and drainage engineering