

# 半导体工业用透明石英玻璃管和棒

产品名称	半导体工业用透明石英玻璃管和棒
公司名称	锦州碧合石英玻璃有限责任公司
价格	5.00/只
规格参数	
公司地址	太和区南团路一段2号
联系电话	0416-3128767

## 产品详情

本公司生产的半导体工业用石英玻璃管和棒，在冶金、化工、原子能工业、科学研究等领域要求高纯、高温、高化学稳定的作业场合也得到了广泛的应用。按外观指标（部标准jc/t597-1995）分为优等品（a级）、一等品（b级）和合格品（c级）三个等级。

化学纯度：al、fe、ca、mg、ti、cu、co、ni、mn、k、na、li、b等杂质元素的总含量不大于50ppm其中：fe 3ppm，cu 0.8ppm，na 2ppm，k 2ppm，li 2ppm，b 0.3ppm羟基含量：电熔法 5ppm，气炼法 400ppm，气炼电熔二步法 220ppm。

管子的规格尺寸：

外径 mm	外径偏差%	壁厚 mm	壁厚偏差 %
10-50	± 3.0	1.5-3.0	± 12
50-70	± 3.0	3.5-4.0	± 14
71-90	± 2.7	4.1-5.0	± 15
91-100	± 2.7	--	--
1101-150	± 2.5	--	--
150-250	± 2.2	--	--

a.长度偏差为管长的±1%。b.偏壁度不得大于壁厚偏差的绝对值。c.椭圆度不得大于外径偏差的绝对值d.弯曲度不得超过管长的3‰e.管长的标准长度为1000mm.

石英棒的规格尺寸：

直径 mm	直径偏差 mm	直径 mm	直径偏差 mm

2-5	± 0.4	20.1-25	± 1.6
5.1-8	± 0.6	25.1-30	± 2.0
8.1-10	± 0.8	30.1-35	± 2.2
10.1-15	± 1.0	35.1-40	± 2.5
15.1-20	± 1.3	40.1-50	± 2.7

a. 长度偏差为棒长的  $\pm 1\%$ 。 b. 椭圆度不得大于直径偏差的绝对值。 c. 弯曲度不超地棒长的  $3\text{‰}$ 。

愿意长期合作，量大从优等表现诚意的说法。

