

波纹管截止阀|波纹管电动截止阀|波纹管蒸汽截止阀

产品名称	波纹管截止阀 波纹管电动截止阀 波纹管蒸汽截止阀
公司名称	上海中鼎阀门制造有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:中鼎www.67231605.com 型号:WJ41H-16C 规格:dn100
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 亭林工业区
联系电话	13818491905

产品详情

优点

1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长；3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；4、双重密封，性能更可靠，零泄漏；5、阀杆升降位置指示，更直观；6、零件材质，法兰和对焊编号尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

波纹管截止阀|波纹管电动截止阀|波纹管蒸汽截止阀工作原理依靠阀杆压力，阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。选用注意1)、截止阀适用于小口径管道需调节流量、压力且精度要求不高时或经常关闭截断水流的单向流动管段上。2)、由于截止阀阻力较大，相对适用于对流阻要求不严的管路上。3)、不适用于粘度较大或含有颗粒易沉淀的介质。波纹管截止阀|波纹管电动截止阀|波纹管蒸汽截止阀选用特点蒸汽截止阀调节性能好、结构简单、维修简便、体积小、但启闭力矩大、水流阻力大、密封性能一般。

波纹管截止阀与普通截止阀比较1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。2、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。3、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本。4、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件。5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性。6、耐高温 425 阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏。随着人工成本的不断上涨减轻劳动力是越来越多的企业所希望的，有这样的波纹管截止阀可以让工人开关更轻松产品使用的寿命更长密封性能更好的产品，有理由相信它的前景会越来越广阔。

上海阀门制造有限公司专业为客户提供系列阀门服务，严格把控质量管理，确保产品质量。主营产品电动闸阀、气动球阀、电动截止阀、气动蝶阀、电站阀门、止回阀、疏水阀、针型阀等阀门产品。主要材质阀门主体材质有铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢等。产品广泛用于食品、医药、石油、化工、冶金、电力、建筑等行业引进装置进行阀门配套。产品畅销各地，得到用户和广泛信赖和赞誉。

一贯弘扬“精工重质、求实创新”的企业精神，外观与质量并重的理念、用户至上的服务意识、为广大和用户提供优质的产品和满意的服务。竭诚欢迎各界用户选购我公司产品，前来洽谈、指导、建立互惠互利的营销网络。欢迎来电或发邮件与我们联系。愿与您在成功的道路上携手合作、共创辉煌。