

FTTH室外综合配线柜（户外光电综合配线柜）

产品名称	FTTH室外综合配线柜（户外光电综合配线柜）
公司名称	宁波光进通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:光进技术 电话:15968901461 发货:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇大岐山村
联系电话	0183-68466067 15968901461

产品详情

FTTH室外综合配线柜（户外光电综合配线柜）

众所周知，成套的机柜由控制系统和机柜组成，机柜作为控制系统的载体，对设备起到了保护的作用，假如我们选择不合理的机柜会造成机柜内部设备的不正常使用，所以我们选择机柜的时候一定要认真。就给你们讲解一下选择户外机柜的注意事项。

- 1、散热性能，户外机柜在使用过程中会产生热量，而且户外紫外线强烈的话也会造成机柜内部温度的增加，温度过高会造成机柜设备不能正常使用。
- 2、防雨防尘，户外的天气经常变化，下雨时雨水渗入机柜的话会造成线路短路，使设备不能正常工作甚至损坏,因此一定要选择具备防雨防尘的机柜设备。
- 3、防腐蚀性好，户外机柜长时间放在室外，长期处于潮湿的环境，容易生锈，所以防腐蚀性就显得非常重要。
- 4、防被盗，一般来讲大型的机柜成本较高，况且户外机柜有没有人看管，因此要具备防盗性。

以上就是安装户外机柜在选择时应该考虑的事项。

FTTH室外综合配线柜（户外光电综合配线柜）『光进通信|光进技术&户外综合配线柜』SPX3-FTTX/C/B系列室外综合配线柜,为FTTC/FTTB/FTTO/FTTH等通讯设备提供直通风/密闭自然散热/热交换器等室外站点解决方案。方案集成了机柜、电源、MDF总配/ODF光配/DDF数配/VDF音频配线系统、电池、环境监控、温控等，为客户提供一站式户外解决方案。可支持挂墙/抱杆/落座/高架等安装方式，适应不同场景需求。

产品综述：室外一体化机柜是一种集成主设备、系统电源、交直流配电、环境监控、散热设备、电池和防雷接地，并为提供户外工作环境和安全管理的一体化机柜，主要应用于屋顶、街边、山区、铁路沿线以及高、低温环境等各种室外场景。产品特点

钣金焊接框架结构，框架强度高；

双仓结构、每个仓20U设备空间，前后对开门方式；

采用风扇散热，每仓配置2套中型交流风扇，或可根据需求配置直流型；

机柜材质：采用金属钢板制作镀锌板1.2mm，承重件为2.0mm，（材质可选配：冷轧板、镀锌板、不锈钢）；

双层结构：隔热层20mm厚EPS板，内层采用0.8mm钢板；

户外机柜采用底部缆方式，共6个进线孔，可供电源、光纤、电缆进线；

柜内配有：立柱、层板、门磁传感器、安装附件等

户外机柜采用防盗设计，三点式固定锁，螺丝设置在柜体内部、外部不可见，能防止自拆卸。

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化，静电喷塑，户外机柜采用进口户外粉喷涂烘烤，涂层符合GB/T 3181-2008中的要求。锁具，性能应符合GA/T 73-1994中的B级要求室外一体化设备柜的防雷设计应符合YD 5098-2005《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》。

机柜内支持19英寸（IEC297）标准机架，以及支持符合19英寸（IEC297）尺寸安装空间要求的各种设备的安装。

机柜防护等级达到IP55以上；

柜体可壁挂、落地安装；

机柜可根据需求订制非标型；

工作环境指标：

工作温度：-20 ~ +60 。

贮存温度：-40 ~ +65

工作相对湿度：不大于80%（+30 时））

贮存相对湿度： 90% ~ 96%（40 ±2 ）

大气压力：70 ~ 106kpa

