

尼龙拖链 尼龙塑料拖链 增强尼龙拖链 桥式尼龙穿线拖链厂家

产品名称	尼龙拖链 尼龙塑料拖链 增强尼龙拖链 桥式尼龙穿线拖链厂家
公司名称	沧州汇科机床附件制造有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:沧州汇科 型号:10 25 30 45 材质:尼龙
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区
联系电话	0317 - 6263886 13303069885

产品详情

尼龙拖链结构:一样系列的拖链内高、外高、节距一样,拖链内高、曲折半径R可有不一样的挑选.单元链节由摆布链板和上下盖板构成,拖链每节都能翻开,装拆便利,不用穿线,翻开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内.另可提供分隔片,将拖链内空间按需求别离隔.系列工程拖链的基本参数资料:增强尼龙,具有高的压力和抗拉负荷,杰出的耐性高弹性耐磨性阻燃.高低温时功能安稳。尼龙拖链特点:可以运用在室外.抗耐性:耐油、盐,并有必定的耐酸、耐碱才能.运转速度和加快度:zui高速度可达5米/秒,zui高加快度可达5米/秒-2(详细速度、加快度视运转状况而定).运转寿数:在正常架空运用状况下,可达500万往复运动料拖链接头因长时间的移动简单发作松动。

尼龙拖链由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，塑料拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。(1)材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷、良好的韧性、高弹性和耐磨性、阻燃、高低温时性能稳定，可以在室外使用，尼龙含量的多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等，但超不过19%。一般都是30%左右的含量。(2)抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。(3)运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。