

红河耐力板报价,金平耐力板报价,云南耐力板

产品名称	红河耐力板报价,金平耐力板报价,云南耐力板
公司名称	云南恒筹商贸有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号
联系电话	0871-67425967 13888768902

产品详情

现在，耐力板被广泛应用到农业、建筑业、广告业等行业，并且越来越受到大众的青睐，然而在选择和安装耐力板时要有一定的准则才行，我们一起去了解一下关于安装耐力板前需要准备哪些工作吧，如果安装前准备好能够及时的避免安装过程中出现错误或是延长工期等情况的发生。

耐力板安装前需要注意什么呢？

- 1、在安装耐力板时，要充分考虑板材的厚度，以及热胀冷缩带来的影响，要预留足够的嵌入量。例如在夏天安装时要适当的减少预留嵌入量;冬天安装时要加大预留的嵌入量。
- 2、在安装耐力板前，要检查骨架的表面是否平整，若骨架上有焊疤或毛刺，则要更换骨架，如果不更换会对板材造成一定的影响。
- 3、若要在板材上钻孔，孔之间的距离要适宜，不可过大也不可过小。若间距过大，则会造成累积热膨胀长度大，导致预留空间不足;若间距过小，则会对板材的移动造成限制，导致应力过于集中。
- 4、在安装耐力板前，要去掉固定部分的保护膜，因为保护膜会对耐力板与填缝料的结合造成一定的影响。但是必须做二次覆膜，直到安装完成后再揭下。千万不可以将保护膜夹在型板内之后用锋利的工具揭起。
- 5、若需要对耐力板进行弯曲，则弯曲的半径不能大于板的厚度的180倍。

以上几点是在安装耐力板前及安装时需要注意的事项，小编提醒大家对于安装希望客户不要忽视，否则安装完成后对于使用会造成一定的影响。