

玻璃温室 千宏温室 玻璃温室供暖轨道

产品名称	玻璃温室 千宏温室 玻璃温室供暖轨道
公司名称	潍坊千宏温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号
联系电话	15153665280

产品详情

玻璃温室的通风方式:

- 1.顶通风：本项目温室采用屋脊蝶形交错开窗方式。选用国产品牌带限位减速电机和齿轮齿条机构。设计通风窗比为24%左右。
- 2.侧通风：温室东西两侧面离地面约0.6m高处安装塑钢中空白色浮法玻璃推拉窗，窗户高度为1.2米。

玻璃温室加温的方法：

热风加温 热风加温系统由热源、空气换热器、风机和送风管道组成。其工作过程为:由热源提供的热量加热空气换热器，用风机强迫温室内的部分空气流过空气换热器，这样不断循环进行温室加热。热风加热系统的热源可以是燃油、燃气、燃煤装置或电加热器，玻璃温室遮阳开窗系统，也可以是热水或蒸气。

玻璃温室结构：

这种温室跨度7米，中柱高2.8-3.1米，玻璃温室供暖轨道，后墙高1.5-1.8米，前立窗高0.8米，后坡宽1.52.0米，墙厚0.8-1.0米.前屋面角度200-250，每3米架1道5-7厘米粗的钢管或粗竹竿.在拱架上每40厘米间距横拉8号铁丝固定于东西山墙外的地锚上。在铁丝上每隔60厘米设1道竹竿作骨架，上面盖薄膜。

玻璃温室的通风方式:

- 1.顶通风：本项目温室采用屋脊蝶形交错开窗方式。选用国产品牌带限位减速电机和齿轮齿条机构。设计通风窗比为24%左右。

2.侧通风：温室东西两侧面离地面约0.6m高处安装塑钢中空白色浮法玻璃推拉窗，窗户高度为1.2米。

玻璃连栋温室

结构配置:主要包括温室基础、温室钢结构和铝合金结构.主体骨架热浸镀锌钢管

覆盖材料：双层钢化玻璃 风机水帘增湿降温系统 内外遮阳保温系统

电动开窗系统，玻璃温室，可选配喷淋及加温系统.玻璃智能温室的主要优势是

1、玻璃智能温室的覆盖材料为国产单层浮法玻璃或双层中空玻璃，玻璃温室遮光的方法有哪些，且玻璃的透光性能非常好

2、玻璃智能温室的顶部和四周主要是采用专用的铝型材进行操作和连接，不但外形美观，且接都稳定，还有很强的抗风雪能力，视觉效果流畅

玻璃温室-千宏温室-玻璃温室供暖轨道由潍坊千宏温室工程有限公司提供。潍坊千宏温室工程有限公司（wfqianhong.tz1288.com）是一家从事“温室大棚,智能温室,玻璃温室”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“千宏温室”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使千宏温室在农林牧渔项目合作中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！