千宏温室 玻璃温室遮阳开窗系统 玻璃温室

产品名称	千宏温室 玻璃温室遮阳开窗系统 玻璃温室
公司名称	潍坊千宏温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市云门山街道青棹科技大厦20楼2007号
联系电话	15153665280

产品详情

玻璃温室加温情况：

热水的加温： 往往热水加温系统都是由热水进行锅炉、以及说供热管以及散热的设备都是有三个基本的部分来组成的，温室玻璃花房，其其本的工作过程往往都是用锅炉将水进行加热的，然后都是由水泵加压， 以及说热水都是通过供热管道来不断的供给温室内的一个散热器，玻璃温室，以及不断的通过散热器来不断的加温， 以及说提高温室的一个温度，冷却的热水回到锅炉再进行加热重复循环作用。

玻璃温室特点：

玻璃温室具有较好的透光率，单层浮法玻璃，其透光率>90%，双层中空玻璃透光率为80%以上；

透光率稳定，不进水汽，抗老化性好;防结露性好；

温室采光面积大，室内光照均匀;内部宽敞明亮，操作空间大，温室利用率高；

外型美观，有很强的观赏性，温室有很强的排水能力，可大面积连栋。

玻璃温室指以玻璃作采光材料的温室，属于温室大棚的一种
，在栽培设施中，玻璃温室作为使用寿命长的一种形式， 适合于多种地区和各种气候条件下使用。不同的使用方式分为：蔬菜玻璃温室、花卉玻璃温室、育苗玻璃温室、生态玻璃温室、科研玻璃温室、立体玻璃温室、异形玻璃温室、休闲玻璃温室、智能玻璃温室等等。

玻璃智能温室的主要优势是

1、玻璃智能温室的覆盖材料为国产单层浮法玻璃或双层中空玻璃，且玻璃的透光性能非常好

2、玻璃智能温室的顶部和四周主要是采用专用的铝型材进行操作和连接，不但外形美观，且接都稳定，还有很强的抗风雪能力，视觉效果流畅

玻璃温室结构：

这种温室跨度7米，中柱高2.8-3. 1米，后墙高1.5-1.8米，前立窗高0.8米，后坡宽1.52.0米，墙厚0.8-1.0米.前屋面角度200-250，每3米架1道5-7厘米粗的钢管或粗竹竿.在拱架上每40厘米间距横拉8号铁丝固定于东西山墙外的地锚上。在铁丝上每隔60厘米设I道竹竿作骨架，上面盖薄膜。玻璃温室产品优点：一：棚架表面光滑，玻璃温室遮阳开窗系统，棚膜不易损伤，延长了棚膜的使用寿命。

二：运输安装方便，玻璃温室大棚排雨，通过折弯机，棚的高度，弧度，肩高，角度可任意弯曲。

三：蔬菜大棚建设棚架管两端橡塑堵头，采用粘合剂堵塞密封，完全覆盖金属表面，使之地下部分不生锈。

千宏温室(图)-玻璃温室遮阳开窗系统-玻璃温室由潍坊千宏温室工程有限公司提供。潍坊千宏温室工程有限公司（wfqianhong.tz1288.com）是一家从事“ 温室大棚,智能温室,玻璃温室 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 千宏温室 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使千宏温室在农林牧渔项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！