

专业格宾石笼制造商A格宾石笼实体生产厂家

产品名称	专业格宾石笼制造商A格宾石笼实体生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:博帅 规格:2*1*1m 网丝:2.0-4.0mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

格宾石笼专业实体生产厂家，品质如一，生产迅捷，欢迎订购！！

近国内很大一局部地区接踵发生了洪涝灾祸，抗洪救灾是一项重担，下面就格宾石笼网这个抗洪救灾的方针实施看看哪些处所是能够用格宾石笼来防止灾祸的担任安排拟定本地区有关防洪的方法、方法。安排做好防汛宣传和思惟发起作业，加强防控、部分和广大干部的水灾认识。

格宾石笼是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

格宾石笼结构是由格宾网片组成网箱，再在网箱内填充块体材料而成，与一般的生态护坡技术相比，格宾石笼在技术优势比较，由于具有良好的耐用性、耐冲刷性、柔韧、抗老化、耐腐蚀等特点，格宾石笼主要用于流速较高、冲蚀现象比较严重的流域，也适合岸坡渗水比较严重的河堤、库堤。从投资角度考虑，格宾石笼的主要材料是石材，一般当地的石材就能满足施工需要，具有就地取材、施工方便、成本低、天然无公害的特点，这是其它生态护坡技术所不能比拟的。

格宾石笼采用的原材料为热镀锌-10%铝*土合金钢丝。编织前的钢丝抗拉强度须大于400Mpa，编织前钢丝延伸率不得小于10%

格宾石笼规格：

格宾石笼网孔80mm × 100mm，D值公差-4%~+16%

格宾石笼的常用尺寸为2m × 1m × 1m，长宽高公差分别为 ± 5%、 ± 5%、 ± 5%。

格宾石笼的网丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm），边丝直径为2.7mm（ ± 0.08mm），网片连接扎丝直径为2.2mm（ ± 0.06mm）。

网箱尺寸：应根据工程实际需要定制不同规格的格宾石笼的尺寸，或采购格宾石笼网现场制作符合要求的网箱。

格宾石笼施工安装顺序：

组装：从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整的地面上，然后展开并压平成原形状。前、后和尾板应该翻开*垂直位置完成一个敞开的盒子形状。侧翼应适当的折叠并互相交迭。所有的间隔板和尾板都要固定和系紧在网箱的前、后板上。格宾石笼在组装后，侧面，尾部和间隔都应竖立，并确保所有的折痕都在正确的位置，每个边的顶部都水平。然后用绞合钢丝把格宾石笼的边连接。

(2) 将格宾石笼放到设计位置：在完成组装以后，格宾石笼被一个接一个的摆放在合适的地点。为了构成完整的结构，用钢丝或钢环把所有相邻空护垫沿其接触面的边联接。

(3) 填石：填充石头可以用任何合适的采石方法获取和用任何设备按照分级要求生产成所需的大小。填石必须是硬的，而且在暴露在水里的情况下不分解或在护垫结构使用寿命之内不风化。它的大小的范围应在75mm到150mm之间，在不放置在护垫表面的前提下，大小可以有5%变化。

(4) 盖板：将网箱盖铺上，用适当的工具把网箱盖和即将被连接的边拉近。网箱盖和所有的边、尾端和间隔板紧紧地绞合在一起。用扎丝扎紧。

关于我们：

我公司企业理念：

管理理念：现场管理——规范化；质量管理——标准化；成本管理——市场化；营销管理——网络化；综合管理——人本化

质量理念：产品合格是我们的责任，品质是我们的贡献；效益是钱，质量是命；用才观念：真诚求贤、求实用才；你有多大的才能，就给你搭多大的舞台。

责任意识：责任重于泰山，责任奠定诚信；责任是合作的前提，责任是伙伴双赢的基石。

对员工的责任意识：想职工之所想，急职工之所急，解职工之所难。

对合作伙伴的责任意识：互惠互利，合作双赢，共同成长。

对社会的责任意识：关爱自然，倾力回报。

企业使命：以精品奉献客户 以效益回报公司 以价值激励员工

企业愿景：努力打造具有**竞争力和持续生命力的现代知名企业

核心价值观：诚信立人 创新立业 品牌立市 经营原则：了解市场 适应市场 创造市场 引领市场

客户交往原则：以客为尊 以客为师 以客为友