

珠海直插式网球柱,室外移动式羽毛球架,直插式网球架,

产品名称	珠海直插式网球柱,室外移动式羽毛球架,直插式网球架,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	400.00/件
规格参数	厂家:达创 地址:河北 型号:DC-036
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

羽毛球柱也叫羽毛球架，羽毛球柱采用铁制材料制成.标准的羽毛球柱(羽毛球架)由柱杆及柱底盘两部分组成，靠近柱杆中部设有一滑轮装置，用于括紧拉球网的绳索，柱底盘由有份量的铁块构成，同羽毛球架杆下端连接在一起，以保证网柱的平衡。本公司生产的羽毛球柱有电镀杆羽毛球柱，喷塑羽毛球柱，移动式羽毛球柱，羽毛球裁判椅.羽毛球底座采用铸钢件，底部配有、垫，增底座的稳定性。羽毛球柱底座装有PU滚轮，移动方便且不伤地板。直插式网球柱羽毛球立柱均经除锈、化等处理后在自动喷涂线上喷塑，底座经喷漆处理，色泽光亮，整体外观光滑，漆层表面无皱纹，无漏喷、脱漆等。室外移动式羽毛球架羽毛球底座采用铸钢件，底部配有、垫，增底座的稳定性

移动配重羽毛球柱

羽毛球网柱1.55米，用铁质材料制成。标准的网柱由柱杆及柱底盘两部分组成。

柱底盘由有分量的配重块构成，同住杆下端连接在一起，以保持网柱的平衡。珠海直插式网球柱,室外移动式羽毛球架,直插式网球架,

产品特点：

- 1、器材主立柱采用 114 × 2.5mm品质焊管，
- 2、 127*6mm的无缝套连接结构确保器材整体的安性.直插式网球柱
- 3、轴选用45号碳素钢，调质处理，HB=217?255，保证度，确保安。
- 4、对外露螺栓、螺母的处理，部采用无外露设计，外端均选用工程塑料防盗盖帽密封。5、轴承选用哈尔滨轴承总厂的轴承.

- 6、柔和的边角设计，杜尖角锐边。
- 7、与接触的部位均采用工程塑料把套。室外移动式羽毛球架
- 8、器材采用地罩保护，美观大方。
- 9、浇注器材地基所使用的混凝土度不低于C20优势：

移动式羽毛球柱创新服务

清洁保养的目的

改善外观：及时去除日常使用中产生的污垢，使弹性地板充分展现其非凡外观及自然度。

保护地板：使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至低限度，使地板本身的性得以充分发挥，从而地板的使用寿命。