

1440芯ODF光纤配线架 三网合一1440芯ODF架图文介绍

产品名称	1440芯ODF光纤配线架 三网合一1440芯ODF架图文介绍
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	2299.00/台
规格参数	品牌:慈溪 型号:1440芯 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

1440芯ODF光纤配线架 三网合一1440芯ODF架图文介绍

【本条信息所报价格为1440芯ODF机架，其他型号规格的产品请来电详谈】

576芯、648芯、684芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯

1200芯、1296芯、1440芯、1584芯、2160芯】

【Introduction to ODF optical fiber distribution frame】

TF-2000型光纤配线架（直插式） TF-2000型光纤配线架（子框式）

TF-2200型光纤配线架（直插式） TF-2200型光纤配线架（子框式）

TF-2600型光纤配线架（直插式） TF-2600型光纤配线架（子框式）

【2米、2.2米、2.6米】其它尺寸可定做

【96芯—2160芯】其它芯数可定做

【无跳接、免跳接、免跳纤】可定做

GPX20-VIII型不解之缘是（三运营商共用-室内落地式）

一、产品组成

光纤配线架（三运营商共用-室内楼道箱）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=2000mm×800mm×300mm（2200*800*300）（2000*1200*300）

三、配置：

- 1、每个功能仓有3个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有3个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓3套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳16个1:4、1:8或4个2:32的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、光分路成端及调度装置。

四、特点：采用模块化、无跳纤结构，落地式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的

数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而左边为光分路器配线层，右为光纤熔接层。

576芯三网合一光纤配线架 电信级SC法兰配置 576芯三网合一光纤配线架 电信级SC法兰配置