

专业生产通信、电力线路防护器材，标桩,拉线警示板,标牌等

产品名称	专业生产通信、电力线路防护器材，标桩,拉线警示板,标牌等
公司名称	杭州富阳科龙电信器材有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:科龙 型号:2235 接口:123
公司地址	中国 浙江 富阳市 灵桥工业园区9号
联系电话	86-0571-63551181

产品详情

品牌	科龙	型号	2235
接口	123	用户线路数	XX
信令支持	XXX	计费方式	XX
机箱尺寸	XX (mm)	工作电压	XX (V)
适用范围	XXX		

专业生产通信、电力线路防护器材，主要产品有拉线警示管、跨路警示管、三线交叉保护板及各种标牌等 杭州富阳科龙电信器材有限公司市场部是警示管、警示板、标石套、型材门配件、光缆接头盒、光缆终端盒、交接箱、密封条、标牌、交叉保护板等产品专业生产加工的私营股份有限公司,公司总部设在杭州富阳灵桥工业园区8号,杭州富阳科龙电信器材有限公司市场部拥有完整、科学的质量管理体系。杭州富阳科龙电信器材有限公司市场部的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临杭州富阳科龙电信器材有限公司市场部参观、指导和业务洽谈。

卷帘型材制做的用于商业店铺的卷帘门、卷帘窗外形时尚美观，色彩柔和大方。最新推出的奶白色窗片，格调高雅，与商业门饰相结合，营造出浓浓的氛围，是目前世界上最流行的商业建筑装饰。

采用独有的静音系统，使的门体在任何位置都具有很好的平衡状态，即小孩也能轻松开关。

涂覆前处理:特有的抗锈蚀化学镀膜处理层;

光泽:色泽鲜明,防腐蚀;安装维护简单：采用免维护设计，施工非常简便。可靠性：专业化,自动化,制造生产,产品规格化,全部配件皆有标准规格严格控管制造。

卷门动作快速，较传统卷门数倍，卷门开启顺畅，驱动部分采用先进电动机提升系统品质优良，故障率低，使用寿命长(两万次)!门板采用双层铝合金板，外加多层烤漆，防锈能力特强。门板为波浪式一体成型，不易沾灰尘、油污，可用水清洗，省时又方便。

开启、关闭时噪音低，不会产生高分贝的噪音，因为门板两侧都安装有特殊消声带有消声导槽，符合环保要求。

名称	型号	厚度	单价	
铝型材	50系列	0.5mm	140元/m ²	用在3m以下
铝型材	50系列	0.8mm	170元/m ²	用在3m以上
电机	600kg	/	1300元/套	主机 机架板 控制箱
电机	800kg	/	1500元/套	主机 机架板 控制箱

以上价格仅为参考：详情请来电来人咨询！！

卷帘门的分类标准和类型

卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起的一种门类，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅，尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方，起到方便、快捷开启作用。

如用于车库门、商场防火卷帘门飞机库门。卷帘门在不同的领域和行业中发挥着重要的作用和价值，在使用中需要按照一定的方式和方法进行使用，在组装时利用卷帘门配件进行合理的安装，保证在使用中的畅通和顺滑，没有重大的事故发生，影响正常的使用问题。卷帘门按照不同的分类方式和方法分类可以分为不同的种类和类型，在使用中也会产生不同的作用，并且使用的范围也会随之不同。

从开启形式分：1.手动卷帘：借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量，达到手动上下拉动卷帘开关。2.电动卷帘：用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。卷帘门专用电机有：外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等从门片材质分为：无机布卷帘门，网状卷帘门，欧式卷帘门，铝合金卷帘门，水晶卷帘门，不锈钢卷帘门，彩板卷帘门，卷帘门，从用途上分为：普通卷帘门、防风卷帘门、防火卷帘门、快速卷帘门、电动澳式（静音）卷帘门、不锈钢卷帘。以上是卷帘门的不同分类标准和分类，需要根据具体的情况对其进行使用，保证在使用中发挥重要的作用和贡献，展现良好的使用价值和作用。卷帘门有许多卷帘门配件连接在一起，每个部件在使用中都产生重要的作用，需要在使用中经常检查部件的安全性和实用性；

联系我们联系人：陈生 手机：13706814448 座机：0571-23234448
公司地址：杭州富阳大源下郎路（国力门窗）